



**CONCORDE**  
**7RE05**

**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 38 au 47**

**Chaussure basse**  
**Type Richelieu**

## MANAGER

**airLight**

**FLEX<sup>system</sup>**  
ZERO

- ⊗ Chaussure basse de type Richelieu à bout golf.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ⊗ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris marron.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- ⊗ Fermeture par laçage sur languette cuir.
- ⊗ Demie première de propreté **AIR-LIGHT**® sur mousse, coloris marron.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J

**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,34** (>0,32)  
talon **0,30** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,18** (>0,18)  
talon **0,13** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers

Poids	Brut (42): 1132 g / Net (42): 914 g										
Pointure	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
Conditionnement	5 paires			10 paires					5 paires		
Dimensions	600x205x320			600x405x320			690x510x360			690x260x360	