

# CIBA ENZY NM

289080

**Détergent di-enzymatique non moussant enrichi en matières actives avec un pouvoir dégraissant renforcé même à froid.**

## LES + PRODUITS

- + Formule enzymatique
- + Dégraissant même à froid
- + Non moussant
- + Préserve la brillance des matériaux
- + Fabriqué en France



## MODE D'EMPLOI

Éliminer manuellement le maximum de résidus de production. Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un pré-lavage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Industries Agroalimentaires (viande, poisson, salaison, lait, œuf, fromage, boisson, plats cuisinés, panification, conserverie...)	Circulation en nettoyage en place NEP/CIP, Circulation en tunnel, armoire de lavage	10 à 50°C. max 60°C	0,4 à 1,5%	1 à 15 min

Rincer ensuite abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées et matériels d'application, puis désinfecter si nécessaire.

## RÉGLEMENTATION



Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et complétant les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique ainsi que des bâtiments en production végétale y compris les zones de stockage (voir site [www.inao.gouv.fr](http://www.inao.gouv.fr)).

# CIBA ENZY NM

289080

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide clair
COULEUR	Brun
PH (20°C)	8,5 ± 1,0
PH À 1% DANS L'EAU DISTILLÉE (20°C)	8,2
DENSITÉ (20°C)	1,044 ± 0,005
VISCOSITÉ DYNAMIQUE (20°C)	< 10 mPa.s
DCO-VALEUR (20°C)	174,5mg O2/g
PAYS DE FABRICATION	France
DLU	18 mois

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. L'emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité sur notre site internet [www.paredes.fr](http://www.paredes.fr)

## STOCKAGE

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Craint le gel.

Température de stockage : 0 – 30 °C.

Ce produit est compatible avec les matériaux légers (aluminium, acier, galvanisé, laiton, cuivre, alliages, peinture...).

## CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
289090	Bidon de 21kg	28 bidons par palette