

## Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY\* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

### Information sur le produit

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Code produit client</b> | 49822 - 49827   |
| <b>Description</b>         | Gants pour solvants JACKSON SAFETY* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu |
| <b>Fiche technique</b>     | 04/09/2018  |
| <b>Statut</b>              | En vente  |



### Type d'emballage

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Matériau d'emballage extérieur</b> | Papier   |
| <b>Code NC</b>                        | 40151900 |

**794380 – Taille L**  
**794390 – Taille XL**  
**794400 – Taille XXL**

### Conditionnement et palettisation

| Code / Taille | Code-barres de la boîte | EAN Barcode  | dimensions de la boîte (LXWXH)(cm) | Poids net / maximal | Type de palett e | Dimensions de la palette (LxWxH) (m) | Cartons par palette | Inner Gross Weight (Kg) |
|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 49822-XS      | 10036000498223          | 036000498226 | 28.5 x 27.5 x 29.5                 | 8.07/9.26           | E5               | 1.20 x 0.80 x 1.33                   | 12 x 4 =48          | 0.88                    |
| 49823-S       | 10036000498230          | 036000498233 | 28.5 x 27.5 x 29.5                 | 8.8/9.99            | E5               | 1.20 x 0.80 x 1.33                   | 12 x 4 =48          | 0.95                    |
| 49824-M       | 10036000498247          | 036000498240 | 28.5 x 27.5 x 29.5                 | 9.52/10.71          | E5               | 1.20 x 0.80 x 1.33                   | 12 x 4 =48          | 1.02                    |
| 49825-L       | 10036000498254          | 036000498257 | 28.5 x 27.5 x 29.5                 | 10.25/11.44         | E5               | 1.20 x 0.80 x 1.33                   | 12 x 4 =48          | 1.09                    |
| 49826-XL      | 10036000498261          | 036000498264 | 28.5 x 27.5 x 29.5                 | 10.88/12.07         | E5               | 1.20 x 0.80 x 1.33                   | 12 x 4 =48          | 1.16                    |
| 49827-XXL     | 10036000498278          | 036000498271 | 28.5 x 27.5 x 29.5                 | 11.43/12.62         | E5               | 1.20 x 0.80 x 1.33                   | 12 x 4 =48          | 1.21                    |

### Descriptif produit

Les gants pour solvants JACKSON SAFETY\* G29 sont adaptés à de nombreuses applications et offrent une protection fiable contre les produits chimiques agressifs comme l'isopropanol, le Skydrol® et le Frekote®. Ces gants de catégorie III offrent une protection limitée contre les projections de produits chimiques et une faible résistance à l'abrasion. Conçus spécialement pour les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, ces gants sont le compromis idéal entre protection et dextérité. Hautement polyvalents, ils conviennent à de nombreuses applications, comme la manipulation de produits chimiques, les tâches de nettoyage, les tâches d'assemblage léger et les activités de peintures et de projections. Gants ambidextres chlorés et non poudrés de 0,22 mm d'épaisseur, avec un niveau de qualité acceptable AQL de 0,65. Ils sont composés de deux couches fines de néoprène et de nitrile, bleus à l'extérieur et blancs à l'intérieur, avec des manchettes à bord roulé et des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension. Ces gants sont sans silicone (Test FTIR) et possèdent des propriétés antistatiques conformément à la norme EN 1149-3. Disponibles de la taille XS à XXL pour plus de confort et un enfilage facile. Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits 49822, 49823, 49824, 49825 et 49826. 10 boîtes de 50 gants ambidextres bleus, XXL (500 pièces au total)

# Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY\* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

## Features and Benefits

| Features                 | Benefits   |
|--------------------------|--|
| Bout des doigts texturés | Facilite la préhension, Excellente sensibilité tactile |
| Chloriné                 | Durcit et nettoie la surface du gant                   |

## Product Configuration

|                                      |                  |                    |            |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>stérile</b>                       | Non              | <b>Sans latex</b>  | Oui        |
| <b>type de protection principale</b> | CE Complexe      | <b>Application</b> | Industriel |
| <b>Ambidextre</b>                    | Oui              | <b>Poudré</b>      | Non        |
| <b>Matériel</b>                      | Néoprène/Nitrile | <b>Enduit</b>      | Non        |
| <b>Liner</b>                         | Non              | <b>revêtement</b>  | Non        |
| <b>Couleur</b>                       | Bleu             | <b>AQL</b>         | 0.65       |
| <b>Manchette</b>                     | Bords roulés     | <b>Longueur</b>    | 295 mm     |
| <b>épaisseur</b>                     | 0.22 mm          |                    |            |

# Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY\* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

## Standards et symboles internationaux

### Commerce

**ISO 9001**

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.



### Solution

**Healthier Workplace**

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL\* qui est un programme visant à sensibiliser les employés aux bons gestes d'hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les risques de contamination.




**Safer Workplace**

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que leur environnement et vos tâches essentielles.



**Productive Workplace**

Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en productivité.



### Standard R+E (Recherche & Evaluation)

**EN 374-2: 2003 Low Chemical Protection**

Protection limitée contre les produits chimiques - Conforme aux exigences énoncées aux parties 5.2.1. et 5.3.2. de la norme EN374-1:2003



**EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection**

Cette norme européenne spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la pénétration des gants de protection contre les risques chimiques et/ou les micro-organismes.



**EN 388:2003**

Norme permettant d'évaluer la performance d'un matériau ou de couches de matériau et la capacité à résister au risque mécanique d'abrasion, de coupure par lame, de déchirure et de perforation. La procédure d'essai prévoit un essai différent pour chacune d



**CE Mark**

Simple - CAT I, Intermédiaire - CAT II ou Complexe - CAT III



### Conditionnement

|   |                    |                                       |        |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------|
| <b>Unité de vente</b>                     | caisse             | <b>Poids maximum(kg)</b>              | 13.88  |
| <b>Dimensions de la boîte(LXWXH) (cm)</b> | 28.5 x 27.5 x 29.5 | <b>Matériau d'emballage intérieur</b> | Papier |

# Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY\* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

## Instructions

Le pictogramme représentant un livre ouvert signale qu'il est fortement recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le vêtement.

Protéger contre la chaleur et les sources radioactives.

Conserver à l'abri de l'humidité.  
Entreposer dans un lieu frais et sec.

## Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir les équipements de protection individuelle adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un équipement de protection individuelle présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa mise sous presse. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux équipements de protection individuelle est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produits présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veuillez à toujours mettre les équipements de protection usagés au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

|                                 |   |                      |   |
|---------------------------------|---|----------------------|---|
| <b>Détails Infobox</b>          | infofax@kcc.com   | <b>Site Internet</b> | www.kcprofessional.fr   |
| <b>conditions de stockage</b>   | A garder au sec. Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une lumière artificielle intense ou d'une exposition aux sources de rayonnements et ozone. | <b>Longévité</b>     | Ce produit a une durée de vie de 5 ans à partir de sa date de production. |
| <b>numéro de service client</b> | Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668  |                      |   |
| <b>pays d'origine</b>           | MALAISIE  |                      |   |