

## MANUTENTION, TRAVAUX DE PRECISION



**paredes**

- 671606 – Taille 6
- 671607 – Taille 7
- 671608 – Taille 8
- 671609 – Taille 9
- 671610 – Taille 10
- 671611 – Taille 11



MILIEU SEC

## Les +

- Confort
- Dextérité (proche de la main)
- Respirabilité
- Bon rapport qualité/prix

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	TAILLES		
1PUBG06	6	10	100
1PUBG07	7	10	100
1PUBG08	8	10	100
1PUBG09	9	10	100
1PUBG10	10	10	100
1PUBG11	11	10	100

## PACKAGING

1 Paire / Sachet



X1



X10

## DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduit en polyuréthane pour une meilleure protection de la main. Son tricot à base de polyester garantie une respirabilité pour la main de l'utilisateur. Son dos aéré procure un confort d'utilisation accru. Ce gant épouse la forme de la main, assurant une meilleure dextérité. Idéal pour les travaux de manutention fine et montage de précision. Recommandé en milieu sec.

## SECTEURS

Maintenance

Service

Industrie lourde

Industrie légère

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Manipulation fine et montage précis de pièces, travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie, montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur, fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques, travaux

## A voir également

### Variante



1PUBB



1PUBW

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

<b>Information complémentaire</b>	Tricot à base de polyester gris	<b>Type de manchette</b>	Poignet tricot
<b>Finition extérieure</b>	Lisse	<b>Matériau trempé</b>	Polyuréthane
<b>Niveau de trempé</b>	Enduction palmaire	<b>Construction</b>	Tricot sans couture

## CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

**Conseils d'utilisation :**

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE". Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet [www.europrotection.com](http://www.europrotection.com)
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de la manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

**Conditions de stockage :**

- Conserver les gants à l'abri de la lumière, de l'humidité et de sources de chaleur.

**Conditions de lavage :**

- Le lavage des gants varie selon les matières du produit. Voir les recommandations préconisées dans la notice.

## LEGISLATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/1747/162/12/16/1531**. Délivré par **CTC (0075)**.

EN420:2003+A1:2009

- Gants de protection
- Les exigences générales pour les gants

EN388:2016



3.1.3.1.X

- Gants de protection contre les risques mécaniques

Tampon distributeur