



CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

2080 est une émulsion à basse fréquence de polissage. À base de polymères acryliques, elle contient 25 % de matières solides. Son application est recommandée sur des surfaces résilientes.

MODE D'EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original :

1. Décaper le sol avec le décapant Choisy approprié.
2. Rincer avec une solution neutralisante (Neutrac HC - 3438) ou rincer généreusement à l'eau (changer l'eau de rinçage régulièrement).
3. Bien laisser sécher le sol.
4. Selon la porosité du revêtement de sol, appliquer deux ou trois couches de **2080** avec un balai applicateur.
5. Entre chaque couche, laisser sécher jusqu'à ce que la surface ne soit plus collante lorsqu'on y circule.

Lorsque le lustre de l'émulsion est atténué, nettoyer la surface et relustrer avec un produit Choisy approprié avec la méthode vaporiser/polir.

MISE EN GARDE

Ne jamais utiliser un applicateur ayant servi à d'autres fins. Ne jamais remettre l'émulsion résiduelle non utilisée dans le contenant original.

MÉTHODES D'ENTRETIEN

Nettoyage léger sans polissage

Dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière.

Nettoyage et polissage

Le polissage doit toujours se faire sur une surface très propre. Tout d'abord, dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière. Ensuite, bien nettoyer la surface avec KLEENOL (3442) ou RODIAN KLEAN (3412) en utilisant une frange Faubert ou une autolaveuse. Laisser sécher la surface et polir avec une monobrosse appropriée.

Nettoyage et application d'un relustrant

Tout d'abord, dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière. Ensuite, bien nettoyer la surface avec KLEENOL (3442) ou RODIAN KLEAN (3412) en utilisant une frange Faubert ou une autolaveuse. Laisser sécher la surface. Pulvériser le relustrant Choisy approprié et simultanément, polir avec une monobrosse munie d'un disque adéquat.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 8,0 - 8,5

Aspect physique : liquide blanc opaque

Apparence du film : incolore

Coefficient de friction : supérieur à 0,5 (James Machine)

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

AVANTAGES

- Effet « mirage » sans pareil.
- Brillance en profondeur.
- Résistance élevée aux détergents et à l'usure.
- Résistance exceptionnelle à l'eau.
- Résiste à l'alcool.
- Ne nécessite pas de bouche-pores.
- Très facile d'entretien.
- Système polyvalent et économique : s'adapte à toutes les vitesses de polissage.
- Même en vieillissant, son film conserve sa couleur originale.
- La résistance au glissement de l'émulsion rencontre la norme ASTM D 2047.
- Produit développé selon l'approche « Enviro-Technik » de Choisy.

 **PAREDES**

991257 – Colis de 2 bidons de 5L

