

Tapis de sol absorbant Grippy PIG

Instructions

INSTALLATION DE BASE

1. Nettoyez et séchez soigneusement le sol pour une meilleure adhérence et une meilleure performance globale.
2. Coupez le tapis adhérent à la taille avec le couteau de sécurité en utilisant l'outil de montage comme une planche à découper. (**illustr. A**)
3. Positionnez le tapis, lissez-le et mettez-le en place en appuyant dessus à l'aide de l'outil de montage. (**illustr. B**)
4. Pour les zones de passage intense, coupez les coins en angles de 45° à l'aide des guides de coupe sur l'outil de montage. (**illustr. C**)

REMARQUE: Pour les longues distances, utilisez plusieurs sections de tapis. Il est recommandé de positionner le tapis avec une personne à chaque extrémité du tapis afin de bien aligner les bords.

ENTRETIEN

Fréquence de changement

Le tapis de sol adhérent PIG est très résistant et il est conçu pour durer jusqu'à 12 semaines. Si le tapis montre des signes évidents d'usure ou moins d'adhérence au sol avant la fin de cette période, il doit être remplacé.

REMARQUE : Ne soulevez pas le tapis pour nettoyer le sol en dessous, sauf si vous souhaitez le changer.

Séchage

Le tapis de sol adhérent PIG est très absorbant et sèche rapidement. L'eau absorbée s'évaporera ; des ventilateurs standards ou de sol peuvent être utilisés pour accélérer le séchage. En cas d'humidité extrême, utilisez un aspirateur de liquides ou un extracteur pour retirer l'eau.

Nettoyage

Le tapis de sol adhérent PIG est discret et très résistant de sorte qu'il peut être laissé en place pendant le nettoyage quotidien. Les laveuses, les aspirateurs, les balais et les serpillères passent dessus sans endommager la surface du tapis. Des laveuses standards peuvent être utilisées pour nettoyer les tapis de sol adhérents PIG. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'eau et la pression à faible puissance. Le tapis doit être aussi sec que possible avant de le nettoyer avec des brosses. Les taches résistantes peuvent être pré-traitées avec des produits de nettoyage standards et frottées avec une brosse ou une serviette pour assouplir le sol.

Entretien pendant la saison humide/par temps hivernal

Il est difficile de garder les sols secs lorsqu'il y a trop de pluie, de neige, de glace, de boue et de sel. Nous proposons les meilleures pratiques suivantes pour aider votre tapis de sol adhérent PIG à tenir le coup:

1. Utilisez des bandes plus longues ou plus larges de tapis adhérent pour minimiser les déviations.
2. Utilisez un aspirateur d'atelier, un Rug Doctor® ou un extracteur pour enlever l'excès d'eau ; le tapis ne bougera pas !
3. Le tapis de sol adhérent est très discret, et donc les serpillères, les laveuses et les extracteurs passent juste dessus.
4. Utilisez un souffleur d'air pour accélérer l'évaporation et exclure la nécessité de changer le tapis.



Illustr. A



Illustr. B



Illustr. C

Rendez l'installation encore plus facile avec le couteau de sécurité (**GRP012**) et l'outil de montage (**GRP001**)



Regardez au dos pour les conseils et techniques avancés.

Tapis de sol absorbant Grippy PIG

Conseils et techniques avancés

L'outil de montage et le guide de coupe pour les tapis à support adhésif PIG

Utilisez notre outil polyvalent pour rendre l'installation plus facile. Il fonctionne comme une planche à découper et un guide pour couper des bords droits et des coins à 45°. Utilisez l'outil de montage pour lisser le tapis, ce sera beaucoup plus efficace qu'avec les mains ou les pieds.

Bords et coins de finition

Si les bords sont usés ou commencent à se soulever, décollez le tapis jusqu'à ce qu'un nouvel adhésif apparaisse, puis coupez et appuyez sur le nouveau bord pour le mettre en place. Lorsque vous nettoyez le tapis de sol adhésif avec une laveuse, coupez les coins à un angle de 45° pour obtenir de meilleurs résultats (**illustr. A**).

Zones de grand trafic

Pour les zones de grand trafic, coupez les coins du tapis dans un angle afin de réduire les risques de soulèvement (**illustr. A**).

Sols gras

Pour les zones qui sont exposées à l'huile ou à la graisse, nettoyez les sols avec un dégraissant. N'oubliez pas de rincer soigneusement la surface et de la laisser sécher complètement avant d'installer le tapis de sol adhésif.

Sols jointés

Pour empêcher qu'un bord ne se soulève, évitez de placer les bords du tapis directement au-dessus des joints (**illustr. B**).

Le tapis de sol adhésif fonctionne mieux lorsque tous ses bords sont en contact direct avec des surfaces propres et lisses. Après le lavage du sol, passez une serpillère pour enlever l'eau restée le long des bords du tapis.

Entrées

Ajustez votre tapis de sol adhésif à la largeur de votre porte, et laissez assez de longueur pour un passage approprié. N'oubliez pas de placer les coutures dans la même direction que le flux de passage. Si vous utilisez fréquemment du matériel à roues dans la zone d'installation, évitez de placer le bout du tapis à l'endroit où le matériel tourne et pivote régulièrement.

Installations côte à côte

Vous pouvez réunir plusieurs sections de tapis adhésif pour fournir une plus grande couverture. Lors de l'assemblage de deux tapis, installez la partie 1 par le bord avant (comme décrit dans l'installation de base sur le devant). Ensuite, installez la partie 2 par son bord latéral, jouxtant le côté long de la partie 1. Assurez-vous qu'il y ait pas d'espace ou de chevauchement, puis lissez la partie 2 à partir de la couture du milieu vers les bords.

Jointure

Lorsque deux parties du tapis de sol adhésifs se rencontrent (de bout en bout ou côte à côte), assurez-vous que les bords ne se chevauchent pas (**illustr. C**). Les jointures plates permettent d'éviter les dangers potentiels liés aux chutes de plain-pied et un soulèvement précoce du tapis.

Il existe, en fonction de l'âge et de l'état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG Grippy® Floor Mat® est conçu pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de Grippy® Floor Mat®, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

