



NT 30/1 Tact Te L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



1 Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'autonettoie automatiquement et sans perte de puissance d'aspiration grâce à de puissants coups d'air.
- Longévité du filtre, inédite sur le marché, pour au moins 130 kg de poussières fines.

2 Raccord pour outil avec clapet d'admission d'air et embout en caoutchouc

- Le nouveau raccord pour outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- La bague rotative disposée sur le corps de base du raccord permet de réguler la puissance d'aspiration.

3 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique

4 Supports latéraux confortables pour le suceur fentes et le raccord pour outil

- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.



NT 30/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.148-211.0	
Code EAN	4054278046006	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Matériau de la cuve	PVC	
Nombre de turbines	1	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	13,5
Dimensions (l x L x h)	mm	560 × 370 × 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Classe de protection	I
Sac filtrant		Non tissé	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360	Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 x 0,55 m	■
Suceur pour fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Décolmatage du filtre		Système de décolmatage Tact		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière							
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	1	2.889-158.0	10 pièce(s)			Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	■
Filtre plissé plat PES							
Filtre plissé plat PES	2	6.904-360.0	1 pièce(s)			Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)							
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)			Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	■
Coude, plastique							
Coude Adv	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35		Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40		Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40		Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35		Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	8	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35		Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Suceurs pour sols							
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35	360 mm	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol eau et poussières standard	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35	300 mm	Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol standard DN40	11	2.889-174.0				Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	12	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35	300 mm	Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur eau et poussière polyvalent	13	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35	370 mm	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau/poussières	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35	400 mm	Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	□
Suceurs à fentes							
Suceur à fentes NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm	Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	16	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm	Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox							
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	17	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	18	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	19	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
	20	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	21	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				□
	22	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	23	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	24	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	25	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	26	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	27	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	28	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	29	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	30	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	31	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat papier	32	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	33	6.907-455.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE pour aspirateurs Tact et Ap à un moteur, testé classe de poussière M. Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	34	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Filtre HEPA, classe de poussière H									
Filtre plissé plat HEPA	35	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	36	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
Suceurs auto									
Buse auto	37	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	□
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	38	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	39	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	40	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Kit de réparation DN 40	41	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	42	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	43	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Divers									
Outil de poussière de perçage	44	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	45	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
Jeu d'accessoires par domaine									
Kit universel usage artisanal et professionnel	46	2.637-595.0		DN 35				Jeu d'accessoires pour un usage artisanal et professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	47	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	48	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.