

**TISSUS 100% POLYESTER SIMPLE TRICOT  
WW3009 - WW3012 - WW3008L**

L'essuyage simple tricot est adapté aux classes ISO 3-5. Les bords soudés à chaud minimisent la génération de particules et de fibres



- Fabriqué et conditionné en salle propre ISO 3
- Bords soudés pour minimiser le relargage de particules et de fibres
- Faible taux ions et de résidus non volatiles
- Très forte capacité d'absorption malgré son faible poids et épaisseur
- Double emballage et traçabilité sur chaque sachet
- A utiliser en présence d'eau DI pour minimiser la présence de particules et d'ions
- Forte capacité et rapidité d'absorption

**APPLICATIONS** : Environnement contrôlé en général, industrie pharmaceutique, life science, optique

REFERENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
WW-3009	23 x 23 cm	8 sachets de 150 formats
WW-3009-S <b>STERILE</b>	23 x 23 cm	8 sachets de 150 formats
WW-3008L	23 x 23 cm	8 sachets de 150 formats
WW-3012	30 x 30 cm	10 sachets de 100 formats



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU		SPECIFICATIONS		
CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION		WW-3009	WW-3012	WW3008 L
Dimensions	cm	23 X 23 cm	30 x 30 cm	23 x 23 cm
Poids	$g/m^2$	168 +/- 17	168 +/- 17	115 +/- 12
Epaisseur	$\mu m$	580 +/- 20	580 +/- 20	480 +/- 20
Rapidité d'absorption	sec/6 $\phi$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$
Capacité d'absorption	ml/gr	2.19	2.19	2.61
NVR	Taux	$\geq B$	$\geq B$	$\geq B$
Particules $\geq 0.3 \mu m$	ea/format	$\leq 50$	$\leq 50$	$\leq 60$
Particules $\geq 0.5 \mu m$	$ea/m^2$	$\leq 50$	$\leq 50$	$\leq 30$
Fibres $\geq 100 \mu m$	ea/format	$\leq 25$	$\leq 25$	$\leq 30$

