

Essuyage non tissé déclassé TYPE AIRLaid, SPUNLace BLANC 000522



APPLICATIONS

Carrés de soins multi-usages doux et absorbants très résistant à usage court.

Idéal pour une utilisation médicale ou domestique.

Utilisation à sec ou humide

Amélioration de l'autonomie de l'essuyage des essuyages grâce au lavage.



Photo non contractuelle

AVANTAGES

Essuyages fabriqués à base de mélanges de cellulose, viscose et polyester recyclé.

Douceur optimisée grâce à l'embossage.

Ne peluche pas grâce à la présence de fibres de polyester et viscose .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières	Mélange cellulose (+/- 50%) /polyester (+/- 50%) Mélange viscose (+/- 50%) / polyester (+/- 50%) 100% viscose + 100% cellulose
----------	--

Grammage total	50 g/m ² à 60 g/m ²
Couleur	Blanc
Aspect	Lisse/Crêpé/Embossé/Gaufré
Pays de fabrication	France

DIMENSIONS (TOLÉRANCE DE +/-5%)

Dimension des formats	29 x 30 cm À 30 x 40 cm
Nombre de formats	350/400 formats
Epaisseur	0,38 à 0,60 mm

Essuyage non tissé déclassé TYPE AIRLaid, Spunlace BLANC 000522

PERFORMANCE

Résistance sens marche	95 à 1700 N/m
Résistance sens travers	18 à 1400 N/m
Capacité d'absorption	500 à 1200 %(poids)

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	COLIS	PALETTISATION	DIMENSION	COMPOSITION
000 522	Colis de 350/400 formats 38 x 38 x 15 cm	PAL	80 x 120 x 180 cm	12 couches de 6 colis