

0712



Raccord tuyau à montage rapide pour la lance d'eau /9324x, 1/2"(Q)

 Paredes
024590



Raccord rapide 1/2". Compatible avec le pistolet 9324x.

Données techniques

Article Numéro	0712
Taille des coupleurs	1/2 "
Matériau	Laiton chromé
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	3180 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pcs.
Colis Longueur	330 mm
Colis Largeur	160 mm
Colis Hauteur	85 mm
Longueur	160 mm
Largeur	67 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	0,04 kg
Tare cardboard	0,01 kg
Tare total	0,01 kg
Poids brut	0,05 kg
Mètre cube	0,000429 M3
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	80 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	70 °C
Température d'utilisation min. ³	-30 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Pression max. en bars	25 Bar
Code GTIN-13	5705020007125
Code GTIN-14	15705020007122
Code de marchandise	73059000
Pays d'origine	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-

92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC.