



INDIK est un indicateur qui révèle instantanément et visuellement le degré d'usure de l'émulsion. Son usage est périodique. Lorsqu'il vient en contact avec les émulsions de la gamme RODIAN, INDIK provoque une réaction de couleur. La réaction peut produire deux couleurs différentes et ces dernières guident l'utilisateur dans l'application de méthodes d'entretien appropriées. SUPPRIM est un correcteur de la couleur produite par INDIK.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une petite quantité du produit INDIK. Une réaction de couleur se produira dans les secondes qui suivent et la couleur déterminera l'action à entreprendre.



INDICATEUR D'USURE : INDIK

Couleur rose : usure avancée. Appliquer 1 ou 2 couches d'émulsion RODIAN pour couches supérieures.

Couleur lilas foncé : usure contrôlée. Utiliser la technique de relustrage établie dans votre programme d'entretien.

CORRECTEUR DE LA COULEUR : SUPPRIM

La couleur apparue sous l'effet du produit INDIK doit être corrigée immédiatement avec le produit SUPPRIM (3714).

Appliquer une petite quantité de SUPPRIM sur la surface couverte du produit INDIK et laisser agir quelques secondes. Lorsque l'émulsion a repris sa couleur originale, essuyer.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

INDIK - 3713

pH à 10 % (25 °C) : 13,0 - 13,5

Poids spécifique (25 °C) : 1,080 - 1,090

Viscosité (25 °C) : aucune

Stabilité : stable entre 4 °C et 50 °C

Aspect physique : liquide transparent incolore

Odeur: cerise

SUPPRIM - 3714

pH à 10 % (25 °C) : 1,2 - 1,9

Poids spécifique (25 °C) : 1,065 - 1,075

Viscosité (25 °C) : aucune

Stabilité : stable entre 4 °C et 50 °C

Aspect physique : liquide transparent incolore

Odeur : cerise

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

Signature VMS™ | Rodian

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE VMS

- INDIK : permet de révéler le niveau d'usure de l'émulsion sans l'endommager.
- INDIK : réagit instantanément donc aucune perte de temps pour connaître avec exactitude l'état des émulsions.
- INDIK : oriente l'utilisateur des méthodes d'entretien appropriées à appliquer pour assurer une protection maximale du sol.
- INDIK : sans danger pour les émulsions lorsqu'utilisé tel que prescrit sur l'étiquette.
- SUPPRIM : efface la couleur produite par INDIK sans abîmer le sol.
- Assure une qualité des travaux d'hygiène et d'entretien supérieure et une productivité accrue.
- Réduction des coûts.
- Ami de l'environnement.
- Produits développés selon l'approche « Enviro-Technik » de Choisy.

™ VMS et ENVIRO-TECHNIK sont des marques déposées de Laboratoires Choisy Itée.

RODIAN 50 : Technologie brevetée. N° de brevet américain : 6,391,226 / N° de brevet canadien : 2,270,476, N°

 **PAREDES**

992050 - Kit de 2 flacons de 50ml



Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n'engagent pas notre responsabilité si quelque accident résultait de leur interprétation.

LABORATOIRES CHOISY SA, 29, rue de Bassano, 75008, Paris, FRANCE • 01 76 73 28 77 • www.choisy.com • info@choisy.com • Produits fabriqués par : LABORATOIRES CHOISY LIÉE, Louiseville (Québec) Canada J5V 2L7

12/2017