

DÉCAPANT D'ÉMULSIONS

034106



Décapant qui dissout et élimine les couches d'émulsions, même les plus résistantes. S'utilise sur les sols plastiques, linoléums, carrelages, caoutchouc, pierres polies.

LES + PRODUITS

- + Action rapide
- + Compatible monobrosse
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit de 10 à 20% dans l'eau en fonction du degré d'encrassement ou d'ancienneté des couches d'émulsions à éliminer.
- Étendre uniformément la solution ainsi obtenue à l'aide d'un mop.
- Laisser agir 5 à 10 minutes. Travailler le produit à la brosse ou à la monobrosse (disque noir).
- Rincer jusqu'à obtention d'un pH neutre du sol.
- Laisser sécher avant d'appliquer le bouche-pores ou l'émulsion adaptée à votre sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide
pH À 20°C	13 ± 0,5
DENSITÉ À 20°C	>1
COULEUR	Rose
PARFUM	Sans
CONSOMMATION	1 litre pour 70 à 80 m ²

DÉCAPANT D'ÉMULSIONS

034106

COMPOSITION

Entre autres : moins de 5 % d'agents de surface anioniques, moins de 5 % d'agents de surface non ioniques, moins de 5 % EDTA et sels.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Tenir hors de portée des enfants. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
034106	2 bidons de 5L	64 cartons par palette