NT 50/1 Tact Te M

Conçu pour les très grandes quantités de poussières fines dangereuses de la classe M : l'aspirateur poussière et eau 50/1 Tact Te M avec réservoir de 50 litres et poignée réglable présente une grande capacité tout en restant très mobile.

1 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique

2 Système de décolmatage de filtre entièrement automatique

- Système électronique piloté par des capteurs pour un nettoyage optimal du filtre garantissant une puissance d'aspiration maximale.

3 Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- L'élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail.

4 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2019-05-29

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER

NT 50/1 Tact Te M

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Filtration par air de refroidissement

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.148-435.0
Code EAN		4054278061399
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	50
Puissance absorbée max.	**W**	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	69
Poids	**kg**	19
Dimensions (l x L x h)	**mm**	640 × 370 × 1045

Equipement

Flexible d'aspiration	**m**	4	**Roulette avec frein**	■
Sac filtrant		Non tissé	**Décolmatage du filtre**	Système de décolmatage Tact
Suceur eau et poussières	**mm**	360	**Classe de poussières**	M
Suceur pour fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Guidon		■		
Classe de protection		I		

■ **Standard.**

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2019-05-29

NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0

KÄRCHER

1

2

4


5

7

8

10–11

12

13

14

15

16

19

22

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude Adv, électroconducteur	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	■
Coude Adv	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Coude NW40	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol eau et poussières standard	6	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	7	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brossage et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	9	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	10	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	11	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□
Tube d'aspiration	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration, électroconducteur	13	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	■
Flexible d'aspiration	14	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	15	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	16	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	17	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	18	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	19	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	20	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	21	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0

KÄRCHER

23

24

26

31

32

34

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	23	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Filtre plissé plat PES									
Filtre-chassis plisse emballé PES	24	6.907-662.0	1 pièce(s)						■
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac à déchets PE certifié pour les classes M et H	25	2.889-231.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Filtres matière non tissée	26	2.889-155.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	■
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	27	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	28	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□
Kit de réparation DN 40	29	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat PTFE	30	6.907-455.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE pour aspirateurs Tact et Ap à un moteur, testé classe de poussière M. Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	□
Suceurs auto									
Buse auto	31	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	32	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	□
	33	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	□
Divers									
Outil de poussière de perçage	34	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.