



TERA RENOV

992225

Shampoing cirant et spray rénovant pour l'entretien et la rénovation des sols protégés.

LES + PRODUITS

- + Produit 2 en 1 : Shampoing cirant et méthode spray
- + Nettoie et prolonge la protection
- + Sans pictogramme de danger
- + Réparations locales
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Pour une remise en état hebdomadaire (nettoyage, brillance et prolongation de la protection) :

- Appliquer le produit en solution diluée à 50% à l'aide d'un balai ou d'une autolaveuse.
- Après séchage, lustrer avec une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque blanc.

Pour une réparation locale des rayures (mensuelle), utiliser pur en méthode spray.

Sur sols traités :

- Procéder à un balayage humide pour dépoussiérer le sol.
- Appliquer le produit avec un pulvérisateur ou un sprayeur machine par petites surfaces (2m²).
- Passer la monobrosse avec un disque rouge jusqu'à l'obtention du brillant souhaité. Pour les surfaces importantes, retourner de temps à autre le disque afin d'éviter les rayures possibles dues à son encrassement (au besoin, le changer).
- Dans le cas où le sol présente de nombreuses rayures et traces noires ou quand les opérations de spray sont trop espacées, il est conseillé de faire un « spray » à basse vitesse afin d'éliminer plus facilement ces agressions.
- Assurer la finition par un balayage humide pour éliminer les poussières dues à l'abrasion. L'opération terminée, le sol traité peut être immédiatement livré au trafic.

Sur sols non traités :

Après lavage, pulvériser le produit de façon uniforme puis lustrer régulièrement.

TERA RENOV

992225

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide blanc opaque
pH À 20°C	8
DENSITÉ À 20°C	1,010
EXTRAIT SEC	10%
TAUX DE COV	5,5%

COMPOSITION

Entre autres, polymères styrène-acryliques, polymères acryliques, cires de polyéthylène, solvants, phosphates, conservateurs, parfum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Craint le gel. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
992225	2 bidons de 5L	64 cartons par palette