

Série F600 - MASQUE JETABLE PLIE

F600 SERIES F631 - Boîte de 40 - FFP3 - MASQUE JETABLE PLIE / BGX130-000-Q00



DESCRIPTION

Masque jetable à pliage vertical avec pont nasal adaptable et rembourrage en mousse pour plus de confort et un ajustement plus ferme.

OPTIONS

F600 SERIES F621 - Boîte retail 15 x 2 masques - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGV120-000-T00)

F600 SERIES F621 - Boîte de 40 - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGV120-000-Q00)

F600 SERIES F622 - Boîte retail 10 x 2 masques - FFP2 - MASQUE JETABLE PLIE (BGW170-000-T00)

F600 SERIES F622 - Boîte de 30 - FFP2V - MASQUE JETABLE PLIE (BGW170-000-S00)

F600 SERIES F631 - Boîte de 40 - FFP3 - MASQUE JETABLE PLIE (BGX130-000-Q00)

F600 SERIES F632 - Boîte retail 10 x 2 masques - FFP3V - MASQUE JETABLE PLIE (BGR180-000-T00)

F600 SERIES F632 - Boîte de 30 - FFP3V - MASQUE JETABLE PLIE (BGR180-000-S00)

NORMES

EN 14683 • EN 149



INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
FFP3 (Pièce faciale filtrante anti-particules)

Utilisation
NR (non réutilisable)

Efficacité de filtration minimale
99% FFP3

Facteur nominal de protection
50

Conception des masques
Pliage à plat vertical

Système de réglage du harnais à bascule
Oui

Sans latex
Oui

Durée de stockage des filtres
5 ans

Individually Wrapped
Oui



Type de filtre
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)



Couche de charbon actif
Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20



Valve d'expiration
Non



Pince nez
Moulé dans le masque

Matériau du masque
Polypropylène



Poids du produit
7g (environ) chaque masque

CARACTÉRISTIQUES



Joint nasal mousse

Pince nez malléable et un rembourrage en mousse à l'intérieur pour plus de confort et un ajustement plus ferme



Ajustement

Bagues de serrage sur chaque côté pour un ajustement efficace.



Plié à plat

Le modèle pliable à plat est compact et facile à transporter dans une poche.

GAMME

F600
SERIES

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-f631.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 23 Dec 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

