

 Papeco

FICHE TECHNIQUE

27/10/2020

Version: 2

BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO



CODE PRODUIT



CODE PRODUIT :
REFERENCE ECOLABEL
CODE EAN
CODE DOUANIER :

304150

EIBECO

3399581001146**48189090**

COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES		
Nombre de plis	2	g / m ²
Grammage	19	
Couleur	BLC ECO	
Gaufré	OUI	
TECHNIQUES		
Résistance à la traction à l'état sec Sens travers	> 210	N/m sur le nb de plis d'usage
: Sens machine	> 300	
Résistance à la traction à l'état humide : Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption	<5.0	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX			
Diamètre rouleau	Norme AFNOR Indicatif	225	mm
Laize	Tolérance +/-2%	210	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	800	
Poids bobine	Indicatif	1,915	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 D	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	2	kg
Poids colis	3,83	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	
Dimension du colis (L x l x h)	450 x 225 x 210	mm
PALETTE		
Nombre de colis par palette	80	cm
Nombre de colis par couche	8	
Nombre de couches par palette	10	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 225	
Poids palette	316	

Fabrication selon la norme AFNOR NFQ 34-100