

Chaussures de sécurité **RAPTOR** S3 SRC

Textile Hypertex hydrofuge

Pointures : du 36 au 47

AVANTAGES

Confortable et légère

Tige tissu Hypertex hydrofuge, chaussures très légères mais durables, flexibles, respirantes et très résistantes à l'abrasion. Forme monpoint spécifique pour le chaussant européen.

Protection complète

Modèle S3 SRC pour une protection intégrale. Tige WRU respirante mais résistante à l'eau. Embout de protection non-métallique 200J et insert anti-perforation non-métallique EN 12568:2010. Absorption des chocs au talon. Antistatique. Semelle FO résistante aux hydrocarbures.

Sans matière d'origine animale

Chaussure sans utilisation de cuir ou autre matière d'origine animale.



Conditionnement : la paire
Pointures : **du 36 au 47**

Codes : 672806 (36) à 672817 (47)

CARACTERISTIQUES

Tige : Tissu technique HYPERTEX technologie hydrofuge et microfibre hydrofuge



Doublure : 3D respirante

Première : COMFORT FRESH anatomique, antistatique aérée en EVA, recouvert tissu respirant

Semelle : PU bi-densité



Protection : 100 % non métallique

Poids : 1,0 kg la paire (Pt 42)

APPLICATIONS

- Industrie
- Logistique
- Collectivité
- Entreprise de propreté

CERTIFICATION



EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Résistance antiglisse conforme SRC (SRA+SRB) :

| RAPTOR | SRA | | SRB | |
|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Sol céramique, laurylsulfate de sodium | | Sol acier, glycérol | |
| | A plat (mini norme 0,32) | Talon (mini norme 0,28) | A plat (mini norme 0,18) | Talon (mini norme 0,13) |
| Coefficient de friction | 0,49 | 0,45 | 0,20 | 0,15 |