



## CONCORDE 7RE05

S3 SRC  
 EN ISO 20345:2011  
 du 38 au 47

Chaussure basse  
 Type Richelieu

## MANAGER

**airLight**

**FLEX** system  
ZERO

- ⊗ Chaussure basse de type Richelieu à bout golf.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ⊗ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris marron.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- ⊗ Fermeture par laçage sur languette cuir.
- ⊗ Demie première de propreté **AIR-LIGHT**® sur mousse, coloris marron.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J

**Résistance au glissement**  
 selon la norme ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
 A plat **0,34** (>0,32)  
 talon **0,30** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
 A plat **0,18** (>0,18)  
 talon **0,13** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers

|                 |                                     |    |    |             |    |    |             |    |          |             |  |
|-----------------|-------------------------------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----------|-------------|--|
| Poids           | Brut (42): 1132 g / Net (42): 914 g |    |    |             |    |    |             |    |          |             |  |
| Pointure        | 38                                  | 39 | 40 | 41          | 42 | 43 | 44          | 45 | 46       | 47          |  |
| Conditionnement | 5 paires                            |    |    | 10 paires   |    |    |             |    | 5 paires |             |  |
| Dimensions      | 600x205x320                         |    |    | 600x405x320 |    |    | 690x510x360 |    |          | 690x260x360 |  |