

# TAPIS ABSORBANT ANTIBACTÉRIEN GRIPPY FORMAT COMPACT

61 x 43 cm

030501 - colis de 4 tapis

## AVANTAGES

### CONFORT ET PERFORMANCES

- Grâce à sa semelle adhésive parfaitement adaptée et étudiée pour faciliter la pose, le tapis Grippy combine une prise au sol ferme et une flexibilité à toute épreuve en se collant et se décollant facilement.
- Par sa composition unique le tapis allie fort pouvoir absorbant et robustesse. L'eau et les liquides sont absorbés de manière uniforme à sa surface, lui permettant ainsi de sécher plus rapidement.
- Sa finesse lui confère une flexibilité et une simplicité d'installation inégalées. Le tapis Grippy saura s'adapter à toutes les surfaces et configurations et résistera aux passages des auto-laveuses, aspirateurs ou autre matériel de ménage.

### HYGIÈNE

- Grâce à sa composition de fibres tressées en polypropylène, le tapis Grippy retient la saleté, le sel ou l'humidité avec une grande efficacité. Son traitement anti-microbien empêche la prolifération des bactéries causant mauvaises odeurs ou moisissures, et permet ainsi de garder des sanitaires plus propres et plus sains.
- Sa composition unique alliée à son fort pouvoir adhésif, fait du tapis absorbant universel une alternative plus efficace et hygiénique que les tapis classiques. Là où le tapis anti-poussière va favoriser la prolifération des bactéries à sa surface ou se déformer avec les temps et les lavages répétés, le tapis Grippy peut être décollé, jeté et remplacé en quelques minutes.

### SÉCURITÉ

- Grâce à sa semelle adhésive, le tapis de sol Grippy reste exactement là où vous le placez sans bouger, s'entasser, se retourner ou gondoler prévenant ainsi les risques de chutes.
- Tout en étant robuste, le tapis Grippy reste fin. Il permet ainsi de ne bloquer aucune porte d'entrée ou sortie et facilite le passage des fauteuils roulants et personnes à mobilité réduite.



● Réf 030501- gris – colis de 4 tapis

## CARACTERISTIQUES

- Composition : absorbant - polypropylène, support adhésif - additif anti-microbien
- Dimensions : 61 x 43 cm
- Liquides absorbés : eau, huile, liquides de refroidissement, solvants
- Résistance à la glisse : niveau R13 selon la norme DIN51130
- Classification feu : Bfl-s1 selon la norme BS EN 13501-1
- Certifié NFSI

## DOMAINES ET APPLICATIONS

Protection et hygiène des sols pour l'hôtellerie, les administrations, la grande distribution ou tout autre établissement d'accueil de public.

Remplacement dès l'apparition de signes d'usure ou de dégradation et dans tous les cas après 12 semaines d'utilisation.