

TECHNICSOLS®

BOUCHE PORES

Prépare tous les sols poreux avant l'application d'une émulsion


-  **Comble les défauts et aspérités et imperméabilise les sols poreux**
-  **Action rapide**
-  **Assure la longévité des émulsions**



APPLICATION

Base acrylique spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux : pierres naturelles et artificielles, carrelages, granite, tomettes, terre cuite, linoléum, liège, bois, thermoplastiques, PVC, caoutchoucs, marbre, béton, etc.

Sur un sol poreux par nature ou par usure, il est nécessaire d'appliquer un bouche-pores afin d'imperméabiliser le sol et de faciliter l'adhérence de l'émulsion et la fiabilité de sa tenue dans le temps. Il permet aussi de prévenir l'accumulation de la poussière et l'effritement des surfaces dures.



pH :
8

MODE D'EMPLOI

- Auparavant, décaper le sol à l'aide du *Super Décapant Technicsols* et bien rincer afin d'enlever les résidus de cires préalablement appliquées. Vérifier le pH, neutraliser le sol si nécessaire à l'eau.
- A l'aide d'un balai à plat, d'une frange ou d'un mouilleur en parfait état, propre et légèrement humide, appliquer le *Bouche Pores* pur et en fine couche pour un séchage plus rapide.
- Laisser sécher 30 à 45 minutes en fonction de la température et du taux d'hygrométrie de la pièce.
- Sur les sols très poreux, mettre une seconde couche fine.
- Une fois sec, appliquer obligatoirement une émulsion de la gamme *Technicsols: Emulsion 2500, 3200 ou Diamant*.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide
Couleur : blanc opaque
Densité à 20°C : 1,015 ±0,010
pH pur : 8 ±1
Composition : entre autres, agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères styrènes-acryliques.
Rendement : deux couches permettent couvrir 30 à 40 m²/litre selon la porosité du sol.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Il est important d'utiliser les produits du même fabricant afin d'éviter les interférences.
A stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel.
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.
Réservé à l'usage professionnel

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres - Référence : 7010119013700
Unité de conditionnement (U.C.) : Bidon 5L
Nbre U.C./carton : 4
Nbre cartons/couche : 8
Nbre couches/palette : 4
Nbre de cartons/palette : 32
Nbre U.C./palette : 128



MAJ Octobre 2020

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com