

atom-e

De atom-e is een compact, duurzaam voertuigvolgsysteem dat rechtstreeks op de accu van een voertuig wordt aangesloten en werkt op een 4G-netwerk. Het systeem is snel en eenvoudig te installeren zonder dat daarvoor speciale kennis nodig is en biedt naadloze gebeurtenisdetectie en continue tracking.

De atom-e is uitgerust met een versnellingsmeter en controleert belangrijk rijgedrag, zoals hard accelereren, remmen en bochten nemen, en registreert ook snelheidsovertredingen. Het kleine, waterdichte ontwerp (IP65-gecertificeerd) is ideaal voor een veilige installatie onder de motorkap en garandeert betrouwbare prestaties, zelfs in zware omstandigheden.



Compatibiliteit met 4G-netwerken

Dankzij 4G-compatibiliteit maakt het verbinding met de nieuwste mobiele netwerken, waardoor het ook in de toekomst relevant blijft. Er is een back-up 2G-netwerk beschikbaar om continue tracking te garanderen.



Zelf te installeren apparaat

Eenvoudig te installeren, geen professionele installatie nodig. Sluit gewoon de rode draad aan op de positieve en de zwarte draad op de negatieve accupolen.



Gebeurtenisdetectie

De stratus-e is uitgerust met een versnellingsmeter en controleert belangrijk rijgedrag, zoals hard optrekken, remmen en bochten nemen, en registreert ook snelheidsovertredingen.



Compact en robuust

De atom-e is klein en betrouwbaar, waardoor hij ideaal is voor installatie onder de motorkap. Hij is waterdicht en heeft een IP65-classificatie.

Wat zit er in de doos:

- atom-e-apparaat
- Alcoheldoekje
- Installatiehandleiding
- Reserve dubbelzijdig plakpad
- Kabelbinder

Installatiehandleidingen en ondersteuning:

Scan de QR-code om de installatievideo's te bekijken.



Het atom-e-voertuigvolgsysteem biedt de volgende softwarefuncties:



Kinesis-functies:



Live map



Ritgeschiedenis



Snelheid



Waarschuwingen



Bestuurderprestaties



Geofences



Rapportages



Voertuigperformantie



Kinesis Pro extra functies:



Aangepaste
waarschuwingen



Aangepast
rijgedrag



Aangepaste
rapporten



Apparaatstatus

Veelgestelde vragen:

Wat is het verschil tussen de atom-e en de atom-h?

Beide apparaten hebben dezelfde functies, het enige belangrijke verschil is waar en hoe ze worden geïnstalleerd.

Waar wordt de atom-e door aangedreven?

De atom-e wordt rechtstreeks aangesloten op de 12V- of 24V-accu van het voertuig, waardoor een continue stroomvoorziening voor realtime tracking wordt gegarandeerd.

Is het apparaat compatibel met elektrische voertuigen?

Ja, de atom-e is volledig compatibel met elektrische voertuigen, zolang deze een 12V- of 24V-accu hebben.

Volgt de atom-e in realtime?

Ja, de atom-e biedt realtime tracking, waardoor gebruikers de locatie, snelheid en reisgeschiedenis van het voertuig kunnen volgen via een webplatform of mobiele app.

Zal de atom-e de accu van mijn voertuig leegtrekken?

Nee, de atom-e is ontworpen om zo min mogelijk stroom te verbruiken en heeft geen significante invloed op de levensduur van de accu van het voertuig.

Kan de atom-e de prestaties van de bestuurder volgen?

Ja, de atom-e kan rijpatronen zoals hard accelereren, remmen, bochten nemen en te hard rijden monitoren om de veiligheid en efficiëntie van de bestuurder te helpen verbeteren.

Ondersteunt de atom-e geofencing?

Ja, de atom-e ondersteunt geofencing, waardoor gebruikers virtuele grenzen kunnen creëren en direct een melding ontvangen wanneer een voertuig een bepaald gebied binnenrijdt of verlaat.

Is professionele installatie vereist voor de atom-e?

Nee, professionele installatie is niet vereist. De atom-e wordt eenvoudig aangesloten op de accu van het voertuig met behulp van de plus- en minpolen, waardoor het een eenvoudig zelf te installeren oplossing is.

Kan ik mijn atom-e-apparaat overzetten naar een ander voertuig?

Ja, sluit het apparaat gewoon aan op de accu van het nieuwe voertuig en het zal het volgen hervatten.

Technical specifications:



Product	
Naam	atom-e
Categorie toestel	Voertuigtracking
Dimensies	92,5 x 57,6 x 14 mm
Gewicht	63 g
Operationele temperatuur	Zonder batterij: 40 °C tot +85 °C
Aansluiting/stroombron	Hard-wired
GPS-locatienauwkeurigheid	< 2.5 m
IP Rating	IP65
Connectiviteit	GSM, Quad-band 2G network