

geminix

Le gemini-x est un traceur compact de qualité professionnelle, conçu pour aider les entreprises à suivre et à protéger leurs équipements, outils, véhicules et actifs de valeur.

Il contourne les limites du GPS classique en s'appuyant sur les réseaux mobiles pour transmettre des mises à jour de localisation sans passerelles propriétaires, vous offrant ainsi un suivi transfrontalier avec une couverture mondiale.

Conçu pour optimiser la gestion de vos outils et équipements indispensables tout en les protégeant contre le vol, le gemini-x améliore l'utilisation de vos actifs, limite les pertes et facilite le pilotage efficace de vos ressources essentielles.



Autonomie de 2 ans

La balise gemini-x fonctionne sur batterie et offre jusqu'à 2 ans d'autonomie.



Facile à installer

Installation facile avec des vis, des colliers de serrage ou une fixation adhésive.



Système entièrement intégré

La dernière position connue enregistrée est accessible via la plateforme Kinesis/ Kinesis Pro, pour suivre vos véhicules et vos actifs au même endroit.



Petit et compact

Le gemini-x est un appareil compact et robuste, doté d'un boîtier étanche à l'eau et à la poussière, utilisable dans une grande variété d'environnements et de métiers.

Contenu de la boîte :

- appareil gemini-x
- 1 x pastille adhésive
- 2 x vis
- 2 x colliers de serrage

Le gemini-x permet les fonctionnalités logicielles suivantes :



Fonctionnalités Kinesis :



Carte en direct (dernière position connue)



Gestion des étiquettes d'identification



Historique des trajets



Fonctionnalités Kinesis PRO :



Carte en direct (dernière position connue)



Gestion des étiquettes d'identification



Historique des trajets

FAQ :

Qu'est-ce que l'appareil gemini-x ?

Le gemini-x est un petit appareil Bluetooth Low Energy (BLE) de qualité professionnelle, qui s'appuie sur les réseaux mobiles pour transmettre des mises à jour de localisation et vous aider à garder vos actifs à l'œil, où que vos opérations vous mènent.

Comment fonctionne le gemini-x ?

Une fois nommé et installé, le gemini-x émet en continu un signal Bluetooth sécurisé et basse consommation pendant deux ans avec une seule batterie. Tout réseau mobile à proximité sert de passerelle anonyme et relaie des données de localisation chiffrées. Chaque mise à jour, en temps réel comme historique, apparaît dans Kinesis aux côtés du reste de la flotte du client, du suivi des véhicules et des caméras.

Quelle est l'autonomie de la batterie ?

L'appareil gemini-x offre une excellente autonomie – estimée à 2 ans – ce qui le rend idéal pour une utilisation longue durée, sans remplacement de pile.

Quelle est la robustesse du gemini-x ? Peut-il résister à des conditions difficiles ?

Oui – le gemini-x est doté d'un boîtier renforcé et étanche, ce qui le rend adapté aux environnements exigeants (extérieur, BTP, logistique, transport, etc.).

Sur quels types d'actifs peut-on utiliser le gemini-x ?

Polyvalent, le gemini-x permet de suivre de nombreux types d'actifs : outils, remorques, conteneurs, équipements, pièces de rechange, marchandises, et bien plus encore.

Quels sont les cas d'usage typiques où le gemini-x apporte une vraie valeur ?

Le gemini-x est parfait pour suivre des équipements motorisés ou non, des outils et d'autres biens comme des bennes, des remorques, des accessoires de machines, des conteneurs, et bien plus, lorsqu'ils sont utilisés sur plusieurs sites. Le gemini-x donne accès à la dernière position connue, ce qui aide à limiter les pertes, à optimiser l'utilisation et à mieux gérer les actifs et les stocks.

Comment installe-t-on le gemini-x ? L'installation est-elle compliquée ?

L'installation est très simple et flexible. Compact, l'appareil peut être fixé de plusieurs façons – vis, colliers de serrage ou adhésif – pour être solidement attaché à de nombreux actifs, motorisés ou non.

Caractéristiques techniques :



Produit	
Nom	gemini-x
Catégorie d'appareil	Balise Bluetooth Low Energy (BLE)
Dimensions	30 mm (L) x 14 mm (H)
Robustesse	Boîtier étanche et résistant à la poussière
Environnement d'utilisation	-20°C à 50°C
Autonomie de la batterie	Fonctionne sur batterie. Autonomie estimée jusqu'à 2 ans*
Portée	10 à 20 mètres en intérieur ; 20 à 50 mètres en extérieur
Fixation	Pastilles adhésives (1 fournie), Vis (2 fournies), Colliers de serrage (2 fournis)

*Les résultats varient selon les conditions réelles d'utilisation. La configuration de l'appareil, l'installation, l'environnement, les services d'augmentation et de nombreux autres facteurs peuvent entraîner des variations de la précision de positionnement.