

FICHA TÉCNICA

MG-6250

P R D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

DESCRIPCIÓN: Consola de Alarmas Inalámbrica MG-6250



MG-6250



REM 101
(No Incluido)



Fuente 7V
(No Incluida)



TRANSCIVER
TECHNOLOGY



GPRS-14
(Opcional)

Características de la Consola MG6250

- 64 zonas inalámbricas, 2 zonas cableadas, 2 particiones
- Reporte por línea terrestre a central de monitoreo o teléfono personal
- Reporte simultáneo a través de GPRS, GSM, SMS (con GPRS-14)
- Reporte vocal y vía SMS (mensaje de texto)
- 16 usuarios y 16 controles remotos
- 3 niveles de armado: En Casa, Noche y Total
- Stay-D - Nivel de protección patentado de Paradox
- Sirena en placa de 90 dB
- Transceptor en placa (433 MHz)
- Memoria de 256 eventos
- Programación mediante menús
- Actualización remota del firmware vía GPRS

Módulo de comunicación GPRS14 (Opcional)

- Módulo integrado y disimulado que se conecta directamente en la placa de circuito impreso de la consola.
- Proporciona el reporte vía GPRS, GSM y SMS.
- Tarjeta SIM dual.
- Provee la redundancia del proveedor de servicios GPRS/GSM.
- Proporciona el más alto nivel de fiabilidad de reporte

Características para el instalador

- La consola MG6250 ha sido diseñada para que la configuración del sistema se realice de la manera más sencilla posible.
- La programación es efectuada mediante una interfaz de menús.
- Ofrece una estructura de menús clara y fácil de seguir que orienta paso a paso al instalador.
- Economiza el tiempo de instalación.
- Minimiza el tiempo requerido para familiarizarse con el sistema.
- No es necesario visitar nuevamente el sitio, las actualizaciones se realizan en forma remota vía GPRS.

Características para usuario final

- Altavoz vía GSM o línea terrestre
- Acceso al sistema a distancia vía GSM totalmente asistido por voz
- Sonido gran calidad para las etiquetas de voz y la orientación por menús
- Centro de mensajes de familia (hasta 30 seg. con hora de recepción)

FICHA TÉCNICA

MG-6250

P R D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S


DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Características de la consola

- 8 salidas PGM inalámbricas.
- 2 E/S pueden ser cableadas.
- 4 sirenas inalámbricas (SR150).
- 4 teclados inalámbricos (K32WK), muestran solamente las primeras 32 zonas.
- 4 repetidores inalámbricos (RPT1).
- 16 remotos bidireccionales (REM2/REM3).
- Compatible con el módulo externo GPRS/GSM de cuatro bandas con 2 tarjetas SIM (GPRS14)

Características Técnicas

Alimentación	Adaptador de 7.5 Vdc
Consumo	1 A Máximo
Frecuencia	433 Mhz
Batería	Recargable de 4.8V NIMH
Temp. de Funcionamiento	0° C a 50° C
Especificaciones del GPRS14	Módulo GPRS/GSM de 4 Bandas con 2 Tarjetas SIM



** Displays first 32 zones only