



TS-464-8G

CPU	Procesador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.9 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® UHD Graphics
Unidad de punto flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Transcodificación acelerada por hardware	Yes
Memoria del sistema	8 GB SODIMM DDR4 Desde 2024/01
Memoria máxima	16 GB (2 x 8GB)
Ranura de memoria	2 x SODIMM DDR4
Memoria flash	4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo)
Bahía de unidades	4 x 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s El sistema se envía sin unidad de disco duro. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad de unidades	3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
Intercambiable en caliente	Yes (No compatible con SSD M.2)
Ranura M.2	2 ranuras PCIe M.2 2280 Gen 3 x1 Si se va a instalar un disipador, se recomienda que las dimensiones superiores del disipador sean inferiores a 68 x 20 x 10 mm (L x A x H)
Soporte para aceleración de caché SSD	Yes
Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M)	2(2,5G/1G/100M/10M)

Puerto Ethernet de 5 Gigabit (5G/2.5G/1G/100M)	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Puerto Ethernet de 10 Gigabit	Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe
Encendido por LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Ranura PCIe	1 Ranura 1: PCIe Gen 3 x2 Dimensiones de la tarjeta para la ranura PCIe : 190 x 68.9x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 pulgadas.
Puerto USB 2.0	2
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	2 puertos Tipo-A
Sensor IR	Yes (Mando a distancia QNAP RM-IR004 opcional)
Salida HDMI™	1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz)
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4
Botones	Encendido, copia USB, restablecimiento
Dimensiones (AlxAxPx)	165 × 170 × 226.5 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (Neto)	2.26 kg
Peso (Bruto)	3.59 kg
Temperatura de operación	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de fuente de poder	Adaptador de 90 W, 100 - 240 V
Consumo de energía: Modo de espera de disco	21.618 W
Consumo de energía: Modo de operación, típico	40.536 W Probado con unidades totalmente llenas.
Ventilador	1 de 120 mm, 12 V de CC
Advertencia del sistema	Timbre

Ranura de seguridad Kensington	Yes
Garantía estándar	3
Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima	1500

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.