TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	010403-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	12.11.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	11.11.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	MERKEZ MAH. MAHMUTBEY CAD. NO:315A IŞIK SİT. A BLK. K:1 D:7 KOCASİNAN-BAHÇELİEVLER İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	KAYABAŞI MAH. FUNDA SOK. NO:13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	010403-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	BBS+şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 1917 / 10.03.2005

TÜRKAK

Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1- ANMA ÇAPI: DNEN KÜÇÜK = 610 MM , DNEN BÜYÜK = 1000 MM , OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA , İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .
2- ANMA ÇAPI: DNEN KÜÇÜK = 610 MM , DNEN BÜYÜK = 1200 MM , OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA , İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .
3- ANMA ÇAPI: DN1000 MM , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 45 KN/M , DAYANIM SINIFI: 45 KN/M OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ŞAFT BİRİMİ,
4- ANMA ÇAPI: DN1200 MM , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 30 KN/M , DAYANIM SINIFI: 25 KN/M OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ

e-imzalı/e-signed

08.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or

(010403-TSE-02/03nolu belge devamı) : BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 1917 / 10.03.2005

BETON ŞAFT BİRİMİ,
5- ANMA ÇAPI: DN 1000 MM , KAROT DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA , İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ.
6- ANMA ÇAPI: DN 800 MM, İÇ YÜKSEKLİĞİ: 600MM, KAROT DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI, DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ.
7- ANMA ÇAPI: DN 1000 MM, İÇ YÜKSEKLİĞİ: 1000MM, KAROT DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI, DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ.
8- ANMA ÇAPI: DN 1200 MM, İÇ YÜKSEKLİĞİ: 1000MM, KAROT DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI, DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON TABAN BİRİMİ.
9- ANMA ÇAPI: DNEN BÜYÜK = 800 MM , İÇ YÜKSEKLİK=300MM, DNEN KÜÇÜK = 615 MM , BETON DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .
10- ANMA ÇAPI: DNEN BÜYÜK = 1000 MM , İÇ YÜKSEKLİK=600MM, DNEN KÜÇÜK = 615 MM , BETON DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .
11- ANMA ÇAPI: DNEN BÜYÜK = 1200 MM , İÇ YÜKSEKLİK=600MM, DNEN KÜÇÜK = 615 MM , BETON DAYANIMI: 40 MPA OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON KONİK BİRİM .
12- ANMA ÇAPI: DN800 MM , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 30 KN/M , DAYANIM SINIFI: 37,5 KN/M, SU SIZDIRMAZLIK : 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ODA BİRİMİ.
13- ANMA ÇAPI: DN1000 MM , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 60 KN/M , DAYANIM SINIFI: 60 KN/M, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ODA BİRİMİ.
14- ANMA ÇAPI: DN1200 MM , EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 48 KN/M , DAYANIM SINIFI: 40 KN/M, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN ENTEGRE CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ BETON ODA BİRİMİ.
15- ANMA BOYUTU: LN 800 X 800MM, BETON DAYANIMI : 40 N/MM2 , İÇ YÜKSEKLİK: 500MM, EN KÜÇÜK TEPE YÜKÜ: 30 KN/M , DAYANIM SINIFI: 37,5 KN/M, SU SIZDIRMAZLIK : 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK

e-imzalı/e-signed

08.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(010403-TSE-02/03nolu belge devamı) : BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 1917 / 10.03.2005

5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ KARE KESİTLİ BETON ODA BİRİMİ.

16- ANMA BOYUTU: LN 800 X 800MM, BETON DAYANIMI : 40 N/MM2 , İÇ YÜKSEKLİK: 600MM, DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN OLAN KANALİZASYON , YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA İLETMEK İÇİN KULLANILAN, BİRLEŞİMLERİN DAYANIKLILIĞI : METOT 2'YE (DENEY) GÖRE KANITLI MONTAJSIZ CONTALI , DONATISIZ , ÖN DÖKÜMLÜ KARE KESİTLİ BETON TABAN BİRİMİ.

17- ANMA BOYUTLARI: LN/WN 800/800 MM, BETON DAYANIMI: 40MPA (N/MM2), DERİNLİK: 500 MM, SU SIZDIRMAZLIK: 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN, BİRLEŞİMLERİN DAYANIKLILIĞI: METOT 2'YE (DENEY METODU) GÖRE KANITLI, KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK, TAŞIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRILMASINA İMKAN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, KENDİSİNE BİRLEŞİK BAĞLANTI PARÇALARI BULUNMAYAN, BORU HATLARI İLE SU SIZDIRMAZ BAĞLANTIYI SAĞLAMAK İÇİN UYGUN ESNEK BİRLEŞİM YERLERİ BULUNAN, KARE EN KESİTLİ, MONTAJLI CONTALI DONATISIZ TABAN BİRİMİ (K.G. 24.10.2023)

18-ANMA ÇAPI: DN 1000 MM, TEPE YÜKÜ DAYANIMI:65 KN/M DAYANIM SINIFI 65 KN/M, DERİNLİK: 600 MM, SU SIZDIRMAZLIK: 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK:NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN, KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK, TAŞIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRILMASINA İMKAN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ GÖVDESİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJLI CONTALI, DONATILI, ODA BİRİMİ (K.G. 11.06.2024)

19-ANMA ÇAPI: DN 1200 MM, TEPE YÜKÜ DAYANIMI:55 KN/M DAYANIM SINIFI 46 KN/M, DERİNLİK: 600 MM, SU SIZDIRMAZLIK: 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK:NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN, KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK, TAŞIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRILMASINA İMKAN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ GÖVDESİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJLI CONTALI, DONATILI, ODA BİRİMİ (K.G. 11.06.2024)

20-ANMA ÇAPI: DN 1000 MM, TEPE YÜKÜ DAYANIMI:65 KN/M DAYANIM SINIFI 65 KN/M, DERİNLİK: 600 MM, SU SIZDIRMAZLIK: 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE

e-imzalı/e-signed

08.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(010403-TSE-02/03nolu belge devamı) : BİRBESAN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 1917 / 10.03.2005

BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK:NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN, KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK, TAŞIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRILMASINA İMKAN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ GÖVDESİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJSIZ CONTALI, DONATILI, ODA BİRİMİ (K.G. 11.06.2024)
21- ANMA ÇAPI: DN 1200 MM, TEPE YÜKÜ DAYANIMI:55 KN/M DAYANIM SINIFI 46 KN/M, DERİNLİK: 600 MM, SU SIZDIRMAZLIK: 50KPA'LIK (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇ BİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK:NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN, KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK, TAŞIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRILMASINA İMKAN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ GÖVDESİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJSIZ CONTALI, DONATILI, ODA BİRİMİ (K.G. 11.06.2024)

e-imzalı/e-signed

08.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qeqho2j9 adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.