




Modell 1 - Frontleuchtende

Aufbau	Unterteil Aluminium mit integrierter LED, Front aus planem Acrylglas (rückseitig eingefräst, eingeklebt und seitlich verschraubt)
Beleuchtung	vollflächig nach vorne (Frontleuchter)
Farben	Aluminium-Unterteil in jedem RAL-Ton, Acrylglas durchgefärbt oder folierb.
Form	frei wählbar
Zorgentiefe	typischerweise 60-120 mm.
Einsatz	innen & außen.
Montage	freistehend mit Unterbau oder Wandmontage mit Kabelleiste.
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, sehr gut sichtbar auch nachts.
Service	kostenloser Konstruktionsbug/Entwurf und anschließende Lieferung.

Datenblatt öffnen



PDF














Modell 2 - Frontleuchtende

Aufbau	Unterteil Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung. Oberteil/Front planes Acrylglas, das über einen Aluminiumsteg mit dem Unterteil verschraubt wird.
Beleuchtung	direkt nach vorne, die Front wird ausgeleuchtet.
Farben	Unterteil in jedem RAL-Ton, Acrylglas durchgefärbt oder folierb.
Form	frei wählbar.
Zorgentiefe	(dick) 120-150 mm. Buchstabengröße ennvoll ab ca. 1200 mm.
Einsatzort	außerhalb der Größe eher Außenbereich.
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder Kabelleiste zur Wand. Spw. Dachmontage.
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, besonders geeignet für große Schriften/Logos und hält auch starker Windbelastung stand.
Service	kostenloser Konstruktionsbug/Entwurf und anschließende Lieferung.

Datenblatt öffnen



PDF













Modell 3 - Rückleuchter


Aufbau	kein Unterteil, Buchstaben aus Vollacryl 30 mm (einteilig).
Beleuchtung	nur nach hinten (indirekter Halo-/Koronas-Effekt).
Farbe	Lackierung frei wählbar nach RAL-Palette, Folierung ebenfalls möglich.
Form	frei wählbar (keine Serifenschrift empfohlen).
Bautiefe	30 mm.
Einsatzort	innen und außen.
Montage	über Kabelschiene an der Fassade.
Besonderheit	einteiliger Vollreliefbuchstabe, der Lichtkrone erzeugt besonders bei Dunkelheit eine markante Silhouette.
Service	kostenloser Konstruktionsbug/Entwurf und anschließende Lieferung.

Datenblatt öffnen




PDF















Modell 4 - Front- & Seitenleuchtende

Aufbau	Unterteil Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung. Oberteil/Front planes Acrylglas, per rückseitiger Einfräsung in das Aluminium-Unterteil eingelassen und seitlich verschraubt.
Beleuchtung	Front und Seiten leuchten (Spiegel + Zonge werden ausgeleuchtet).
Farben	Unterteil in jedem RAL-Ton, Acrylglas durchgefärbt oder folierb gemäß Farbpalette.
Form	frei wählbar (aber keine Serifenschrift).
Zorgentiefe	frei wählbar, (dick) 60-120 mm.
Einsatzort	innen und außen.
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder Kabelleiste zur Wandmontage.
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, rahmenlose Optik mit hoher Leuchtkraft und zeitlosem Design (Profil 8).
Service	kostenloser Konstruktionsbug/Entwurf und anschließende Lieferung.

Datenblatt öffnen





PDF













Modell 5 – Retro

Aufbau	Unterteil Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung. Oberteil Aluminium.
Beleuchtung	vollflächig nach vorne im Punktdesign (sichtbare kleine LED-Dioden/LED-Punkte)
Farbe	frei wählbar, Lackierung in jedem RAL/ Ton möglich.
Form	frei wählbar (aber keine Serifenschrift)
Zorgentiefe	frei wählbar, (dick) 60-120 mm.
Einsatzort	innen und außen.
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder Kabelleiste zur Wandmontage.
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe, die LED-Punkte machen den Schriftzug besonders nachts zum Hingucker.

Datenblatt öffnen



