



# JOINTSEAL T

SIGILLANTE IDROESPANSIVO IN CARTUCCIA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Sigillante idroespansivo, in pasta tixotropica, preconfezionato in cartuccia estraibile con normali pistole dosatrici; mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche elastiche ed ermetizzanti.

## RACCOMANDATO PER

- Realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni, lame di cassero ecc.;
- Esecuzione di guarnizioni nella connessione fra tubazioni e muratura;
- Ausilio di posa per profilati waterstop sia tradizionali che idroespansivi.

## DATI TECNICI

Peso specifico (kg/dm <sup>3</sup> ) JIS A 5758	1,28
Colore	rosso
Tempo di estrusione a 7°C	7"
Slump a 5°C	0
Essiccazione al tatto a 30°C	< 10 h
Resistenza a rottura dopo indurimento kgF/cm <sup>2</sup>	11
Allungamento dopo indurimento	680%
Durezza JIS A, dopo indurimento	28
Espansione stabile in acqua media	100%

## **MODALITÀ DI IMPIEGO**

Drykos JOINTSEAL T deve essere posto in opera su supporti preventivamente preparati: accurata rimozione degli imbrattamenti, delle parti friabili, incoerenti, pulverulente ecc., nonché in sezioni adeguatamente confinate e ricoperte con almeno 6 cm di malta strutturale antiritiro. Per ulteriori informazioni consultare l'opuscolo specifico "Impermeabilizzare con la bentonite e con prodotti idroespansivi" o richiedere informazioni al nostro "Servizio Tecnico".

## **CONFEZIONI**

Cartucce da 300 cc in scatole da 12 cartucce.

## **CONSUMI**

Variabili con il tipo d'impiego.