

Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. CPR-IT 2/10-301-302

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DRYSEAL**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto riportato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

EN 1504-2 Prodotto per la protezione del calcestruzzo – impregnazione idrofobica penetrante cristallizzante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Drykos Srl, Via Poli 29, 00187 Roma

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., N° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n° 1370-CPR-2296

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche	Norma	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo	EN 13581	20 cicli più tardi rispetto al provino non impregnato	EN 1504-2:2004
Profondità di penetrazione	EN 14630	Classe I <10mm	
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali: - rapporto di assorbimento rispetto al provino non trattato - rapporto di assorbimento dopo immersione in una soluzione di alcali	EN 13580	<7,5% <10%	
Velocità di essiccazione	EN13579	Classe I:>30%	
Sostanze pericolose		Vedi Sds	
Velocità di essiccazione		Classe I:>30%	
Sostanze pericolose		Vedi Sds	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Roma, 15 giugno 2023

Marchiatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-2:2004

 1370	 Drykos Srl, Via Poli 29, 00187 Roma info@drykos.com		
<p>22 CPR-IT 2/10.301-302 EN 1504-2:2004</p> <p>DRYSEAL</p> <p><i>Prodotto per la protezione del calcestruzzo – impregnazione idrofobica penetrante cristallizzante</i></p>			
Caratteristiche	Norma	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo	EN 13581	20 cicli più tardi rispetto al provino non impregnato	EN 1504-2:2004
Profondità di penetrazione	EN 14630	Classe I <10mm	
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali: - rapporto di assorbimento rispetto al provino non trattato - rapporto di assorbimento dopo immersione in una soluzione di alcali	EN 13580	<7,5% <10%	
Velocità di essiccazione	EN13579	Classe I:>30%	
Sostanze pericolose		Vedi Sds	