

Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. CPR-IT 1/18-309

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DRYHARD**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto riportato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

EN 1504-2 Prodotto per la protezione del calcestruzzo – impregnazione idrofobica penetrante cristallizzante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Drykos Srl, Via Poli 29, 00187 Roma

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., N° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n° 1370-CPR-2296

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche	Norma	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza all'impatto	EN ISO 6272-1	Classe III: ≥ 20 Nm	EN 1504-2:2004
Profondità di penetrazione	EN 14630	Classe I: < 10 mm	
Resistenza all'abrasione	EN ISO 6272-1	Perdita in peso < 3000 mg Almeno del 30 % di miglioramento	
Resistenza d'adesione	EN 1542	Sistemi rigidi con traffico $\geq 1,5$ N/mm ²	
Assorbimento capillare	EN 1062-3	$\leq 0,10$ kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Sostanze pericolose		Vedi Sds	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Roma, 15 giugno 2023

Dr. Pietro Bertone
Amministratore Unico
Drykos Srl


Marchiatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-2:2004

 1370	 Drykos Srl, Via Poli 29, 00187 Roma info@drykos.com		
22 CPR-IT 1/18.309 EN 1504-2:2004 DRYHARD <i>Prodotto per la protezione del calcestruzzo – impregnazione idrofobica penetrante cristallizzante</i>			
Caratteristiche	Norma	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza all'impatto	EN ISO 6272-1	Classe III: ≥ 20 Nm	EN 1504-2:2004
Profondità di penetrazione	EN 14630	Classe I: < 10 mm	
Resistenza all'abrasione	EN ISO 6272-1	Perdita in peso < 3000 mg Almeno del 30 % di miglioramento	
Resistenza d'adesione	EN 1542	Sistemi rigidi con traffico $\geq 1,5$ N/mm ²	
Assorbimento capillare	EN 1062-3	$\leq 0,10$ kg·m ⁻² ·h ⁻⁰⁵	
Sostanze pericolose		Vedi Sds	