

Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. CPR-IT 1/05.304

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DRYKOTE**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto riportato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

EN 1504-2 Rivestimento cementizio a penetrazione con azione cristallizzante per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Drykos Srl, Via Poli 29, 00187 Roma

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., N° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n° 1370-CPR-2296

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche	Norma	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 7783	Classe I sp < 5m	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Legame di adesione Test pull – off	EN 1542	Crack bridging / flexible systems without trafficking $\geq 0,8$	
Permeabilità alla CO ₂	EN 1062.6	$S_D > 50 \text{ m}$	
Sostanze pericolose		Vedi SDS	
Resistenza al fuoco		A1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Roma, 15 giugno 2023

Dr. Pietro Bertone
Amministratore Unico
Drykos Srl



Marchiatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 1504-2:2004

CE

1370

DRYKOS

Drykos Srl, Via Poli 29, 00187 Roma

info@drykos.com

22

CPR-IT 1/05.304

EN 1504-2:2004

DRYKOTE

Rivestimento cementizio a penetrazione con azione cristallizzante
per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo

Caratteristiche	Norma	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 7783	Classe I sp < 5m	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Legame di adesione Test pull – off	EN 1542	Crack bridging / flexible systems without trafficking $\geq 0,8$	
Permeabilità alla CO2	EN 1062.6	$S_D > 50 \text{ m}$	
Sostanze pericolose		Vedi SDS	
Resistenza al fuoco		A1	