DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011 Renov Col



18

- 1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Renov Col
- 2.numero di tipo, lotto, seria o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: numero di lotto riportato sull'imballo
- **3.uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:** Prodotti e sistemi per la riparazione delle strutture di calcestruzzo Riparazione strutturale e non strutturale, secondo UNI EN 1504/3 betoncino colabile, reoplastico, strutturale, a ritiro controllato.
- 4.Stabilimento di produzione: rif. Codice AZ001
- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
- **7. Organismo notificato:** Tecnoprove Srl (0925) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica (n. 67/2013) fondandosi sui seguenti elementi:
 - I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile

9.prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazione	specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	UNI EN 1504-3
Contenuto di ioni cloruro	≤0,05%	
Aderenza	≥2,0 MPa	
Ritiro/espansione impediti (stabilità dimensionale), ove richiesto Non richiesto se sottoposto a cicli termici.	NPD	
Resistenza alla carbonatazione (per assicurare la durabilità della protezione contro la corrosione o per impedire la corrosione), ove pertinente	passa	
Modulo elastico, ove pertinente	NPD	
Compatibilità termica (per la durabilità), ove pertinente	≥2,0 MPa	
Resistenza allo slittamento, ove pertinente	Classe II	
Coefficiente dell'espansione termica (solo per i calcestruzzi polimerici), ove pertinente	NPD	
Assorbimento capillare, ove pertinente	≤0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Reazione al fuoco	A1	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

P.lyg: 08613680019

Roma, 28/03/2024