

Robinets moulés à monocommande pour lavabo

TECK^{MD}
COMMERCIALE

DELTA

SPÉCIFICATION POUR 22C101 : (EXEMPLE)

- Robinet sur jeu central en **LAITON FONDU**
- Entraxe de 102 mm (4 po), à monocommande
- Finition plaquée de chrome poli
- Cartouche en céramique avec soupape d'arrêt rotatoire
- Clapet de retenue en métal
- Manette à levier de 89 mm (3 1/2 po) conforme à l'ADA, à l'épreuve du vandalisme, avec indicateurs de couleur et... avec... (ajouter la variation de produit requise) avec... (ajouter la sortie requise)

SPÉCIFICATION POUR 22C601 : (EXEMPLE)

- Robinet de lavabo à monocommande en **LAITON FONDU**
- Clapet de retenue en métal à montage monotrou
- Finition plaquée de chrome poli
- Cartouche en céramique avec soupape d'arrêt rotatoire
- Manette à levier de 89 mm (3 1/2 po) conforme à l'ADA, à l'épreuve du vandalisme, avec indicateurs de couleur et... avec... (ajouter la variation de produit requise) avec... (ajouter la sortie requise)

22C101



22C601



Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

EXEMPLE DE NUMÉRO DE MODÈLE :

Les configurations varient, voir ci-dessous pour la disponibilité.

22C151

Variation

- 0 = Robinet sur jeu central à entraxe de 102 mm (4 po) Sans bonde mécanique (avec trou pour bonde)
- 1 = Robinet sur jeu central à entraxe de 102 mm (4 po) Sans bonde mécanique (sans trou pour bonde)
- 3 = Robinet sur jeu central à entraxe de 102 mm (4 po) avec bonde mécanique
- 4 = Robinet sur jeu central à entraxe de 102 mm (4 po), avec crépine déportée à grillage ouvert (sans trou pour bonde mécanique)
- 5 = Robinet sur jeu central à entraxe de 102 mm (4 po), avec crépine déportée à grillage ouvert de l'ADA (sans trou pour bonde mécanique)
- 6 = Robinet monotrou sans bonde mécanique (sans trou pour bonde mécanique)
- 8 = Robinet monotrou avec bonde mécanique
- 9 = Robinet à pose monotrou avec crépine à grillage ouvert (sans trou pour bonde mécanique)

Sortie

- 0 = Aérateur à l'épreuve du vandalisme
 - 2 = Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme
 - 3 = Aérateur à l'épreuve du vandalisme
 - 4 = Aérateur standard
 - 5 = Sortie de jet à l'épreuve du vandalisme
 - 9 = Sortie de jet à l'épreuve du vandalisme
- 5,7 L/min (1,5 gal/min)
5,7 L/min (1,5 gal/min)
5,7 L/min (1,5 gal/min)
5,7 L/min (1,5 gal/min)
1,9 L/min (0,5 gal/min)
1,32 L/min (0,35 gal/min)

Manette

- 1 = À levier, 89 mm (3 1/2 po)

MODÈLES OFFERTS		VARIATIONS							
		0	1	3	4	5	6	8	9
CP US		Jeu central, sans bonde mécanique (avec trou pour bonde) 102 mm (4 po)	Jeu central, sans bonde mécanique (sans trou pour bonde) 102 mm (4 po)	Jeu central, avec bonde mécanique métallique 102 mm (4 po)	Jeu central, avec crépine déportée à grillage ouvert 102 mm (4 po)	Jeu central, avec crépine déportée à grillage ouvert de l'ADA 102 mm (4 po)	Robinet à pose monotrou, sans bonde mécanique (sans trou pour bonde mécanique)	Robinet à pose monotrou avec bonde mécanique métallique	Robinet à pose monotrou, avec crépine à grillage ouvert (sans trou pour bonde mécanique)
									
MANETTE	1	22C001 22C021 22C041 22C051	22C101 22C121 22C131 22C141 22C151 22C191	22C301 22C321 22C331 22C341 22C351	22C401 22C451	22C531 22C551	22C601 22C621 22C631 22C641 22C651 22C691	22C801 22C831 22C851	22C901 22C951
	Manette à levier, conforme à l'ADA 89 mm (3 1/2 po)								

