


Installs in 15 Minutes

Se Instala en 15 Minutos


1



Unfold this sheet. Trim the dotted lines at top and bottom and use as an 8" x 8" template. Outline template, then cut along lines.

Desdoble esta hoja. Corte por las líneas punteadas en la parte superior e inferior y utilícelos como un modelo 20,32 cm x 20,32 cm. Marque el perímetro de la plantilla y corte la pared lo largo de las líneas.


2



Flip clips up as shown.

Doble las pinzas como se muestra.

3



Align panel's inside ledge with bottom of opening, then push panel against wall. To remove, simply pull out at opposite corners. NOTE: If the panel will be used frequently, paint the raw edges of the wall/ceiling with latex or oil-based paint for greater durability.

Alinee el reborde interior del panel con el borde inferior de la abertura y después empuje el panel contra la pared. Para sacarlo, sencillamente tire el panel sujetándolo por dos esquinas opuestas. NOTA: Si el panel va a usarse con frecuencia, pinte los bordes cortados de la pared/cielo raso con pintura de base de látex o de aceite para mayor durabilidad.

- **Conceals household plumbing, wiring and cables.**

Oculto el cableado de plomería de la casa

- **Super-easy to install, no framing required.**

Muy fácil de instalar, no necesita estructura.

- **Works in walls and ceilings up to 3/4" thick.**

Funciona en paredes y techos de hasta 1,91 cm de grosor.

- **Great for spa pumps, security systems, computer/audio/TV cables.**

Ideal para bombas de spa, sistemas de seguridad, cables de computadora/audio/televisor.

- **Pops in and out of position, no visible clamps or screws.**

Sale y regresa a su posición, sin tener abrazaderas ni tornillos visibles.