



T4 & T6 Lockout Change

ADDENDUM

Note to Installer / Note à l'intention de l'installateur / Nota al instalador

Due to customer feedback we have changed the lockout setting on this thermostat. Please see below.

En raison de commentaires des clients, nous avons modifié le réglage de verrouillage sur ce thermostat. Voir ci-dessous.

Debido a los comentarios de clientes, hemos cambiado la configuración de bloqueo de este termostato. Consúltela a continuación.

# ISU	ISU Name	ISU Options (factory default in bold)	
435	Keypad Lockout	Setting on Original Models: 0 = None 1 = Partial 2 = Full	Setting on Current Models: 0 = Disabled 1 = Enabled

Note: Due to customer feedback, this feature was changed. On the original software, you can lockout the thermostat from the ISU the same as you can from menu lockout. For later versions, this setting allows the contractor to enable or disable the lockout feature. When disabled, there is no lockout option under menu. Lockout code is 1234.



N° ISU	Nom ISU	Options ISU (réglage d'usine en gras)	
435	Verrouillage du clavier	Réglage sur les modèles d'origine : 0 = Aucun, 1 = Partiel 2 = Total	Réglage sur les modèles actuels : 0 = Désactivé 1 = Activé

Remarque : En raison des commentaires des clients, cette fonctionnalité a été modifiée. Sur le logiciel d'origine, vous pouvez verrouiller le thermostat depuis l'ISU, comme vous pouvez le faire à partir du verrouillage du menu. Pour les versions ultérieures, ce paramètre permet à l'entrepreneur d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage. Lorsqu'il est désactivé, il n'y a pas d'option de verrouillage dans le menu. Le code de verrouillage est 1234.

N.º del ISU	Nombre del ISU	Opciones del ISU (las configuraciones predeterminadas de fábrica están en negrita)	
435	Bloqueo del teclado	Configuración en los modelos originales: 0 = Ninguno 1 = Parcial 2 = Lleno	Configuración en los modelos actuales: 0 = Deshabilitado 1 = Habilitado

Nota: Debido a los comentarios de los clientes, esta función se modificó. En el software original, puede bloquear el termostato desde ISU, de la misma manera que puede hacerlo desde el bloqueo del menú. En el caso de las últimas versiones, esta configuración le permite al contratista habilitar o deshabilitar la función de bloqueo. Cuando está deshabilitado, no aparece ninguna opción de bloqueo en el menú. El código de bloqueo es 1234.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

1-800-468-1502

33-00621EFS-01 M.S. 07-22 | Printed in United States

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.