

Omnisports Table Tennis

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10582	Heterogent gulvbelegg
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,65 mm
Total tykkelse	EN ISO 24346	3,45 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3040 g/m ²
Overflatebehandling		TopClean XP
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0120-048-DoP-2013-04 0120-006-DOP-2013-04
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,050 m ² •K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.18 mm
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.10 %
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717/2	20 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjønning	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Fargeekthet - lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Monteringskapp
Resirkulert innhold		27 %
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 μg/m ³
Formaldehydutslipp	EN 717-1	E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2m
Antall tilgjengelige design		1



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (21/09/2023). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.