

Omnisports Active+ 8,1 mm

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10582	Indoor surfaces for multi-sports use (EN 14904)
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,70 mm
Total tykkelse	EN ISO 24346	8,10 mm
Total vekt	EN ISO 23997	4760 g/m ²
Overflatebehandling		TopClean XP
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0120-095-DoP-2020-09 0120-095DoP-2020-09
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,120 m ² •K/W
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.10 %
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717/2	21 dB
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjønning	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Fargeekthet – lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Monteringskapp
Resirkulert innhold		16 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		11,70 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp	EN 717-1	E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2x20.5m
Antall tilgjengelige design		24



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (21/09/2023). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.