

PI 1-lag konstruksjon med 18 mm kryssfiner og Tarkett Omnisport Refrence

PI 1-lag konstruksjon med 18 mm kryssfiner og Tarkett Omnisport Refrence oppfyller alle krav for kombielastiske sportsgulv satt av KUD, DIN, EN 14904 og krav for tildeling av spillemidler.

Systemet egner seg for all slags aktivitet, fra elite til breddeidrett for barn og mosjonister.

Systemsammendrag:

Kombielastisk

Multifunksjonelt

Tarkett Omnisport - EN 14904 testet for alle innendørssporter

Hygienisk og lett å rengjøre

Byggehøyde: 81 mm

Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 62 %

Vertikal deformasjon (14809): 3,6 mm

NS EN 14904 Klasse: C 4

Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.

Oppbygning av gulv:

- 0.20 mm PE-folie
- 20 mm MF Sviktelement
- 36 x 73 mm Tilfarer
- 18 mm Kryssfiner, lagt forbandt på tilfarer.
- Tarkett Omnisport Refrence sportsvinyl som hel-limes mot underkonstruksjonen. Skjøtene sveises med automatsveis og kuttes i 2 omganger for perfekt resultat
- Byggehøyde 81 mm.
Konstruksjonen kan løftes og avrettes etter behov.



Total byggehøyde: 81 mm

Krav til underlaget: NS 3420 toleranseklasse PA (+/- 2 mm på 2 m)
om ikke konstruksjonen skal avrettes eller løftes.