



FDV-Sportsgulv

Boen Sportsgulv har en slitesterk overflate. Ved produksjon blir gulvet påført 6 strøk med UV-herdende lakk. Etter installasjon og evt. banemerking må gulvet overlakkes. Vi anbefaler 2 strøk lakk av typen Bona Sportive Topplakk. Den lakkerte overflaten må vedlikeholdes, og følges denne anvisningen vil gulvet holde seg rent og pent. Levetiden for lakkoverflaten er avhengig av bruk og vedlikehold. Behovet for senere overlakking vil derfor variere fra gulv til gulv.

Forebyggende tiltak:

- 1 Sørg for avtørkingssoner ved inngangene til bygget. Vi anbefaler også matter på innsiden av alle inngangsdører for å fjerne siste rest av smuss og fuktighet.
- 2 Ikke tillat bruk av utesco inne i hallen.
- 3 Sørg for at idrettsutøverene ikke bruker sko med sorte gummisåler. Disse lager friksjonsmerker i gulvet som er vanskelige å fjerne.
- 4 Sørg for å filtbeskytte apparater o.l. som brukes i hallen. Erfaring har vist at spesielt håndballmål forårsaker stor slitasje.

Daglig/ukentlig vedlikehold:

- 1 Gulvet bør jevnlig tørrmoppes eller støvsuges, for å fjerne alt støv som ligger løst på gulvet.
- 2 En gang pr. uke (eller etter behov) bør man vaske gulvet med vann tilsatt vaskemiddel. Det finnes flere typer vaskemiddel som er brukbare, men vi anbefaler å bruke Bona Sportive Cleaner. Bruk en godt oppvridd mopp eller klut. Ved bruk av vaskemaskin, må det kun brukes myke børster. Maskinen må være av en type som suger opp vannet umiddelbart.
NB! VÆR FORSIKTIG MED BRUK AV VANN.

Flekk-/klisterfjerning:

For å få fjernet flekker som ikke forsvinner ved normal vask, så som klister, friksjonsmerker etc., anbefales bruk av Bona Sportive Cleaner Plus. Påfør behandlingen på det aktuelle feltet. Etter noen minutter tørkes gulvet med en ren klut. Ekstremt gjenstridige flekker, f.eks klumper etter klister, bør skrapes forsiktig vekk ved bruk av f.eks. sparkelspade i plast. Denne jobben må utføres kontrollert slik at det ikke skrapes hull i lakken. Til slutt vaskes gulvet med Bona Sportive Cleaner Plus, som beskrevet ovenfor.

Vedlikeholdslakking:

Det kan ikke gis noen generelle regler for intervaller for slik vedlikeholdslakking, da slitasjen varierer fra gulv til gulv. De første 2-3 årene anbefales lakking minst 1 gang pr. år for å ivareta nødvendig friksjon, samt å bygge opp et godt slitesjikt av lakk. Dersom gulvet oppfattes glatt, anbefaler vi å behandle med Boen Refresher, friksjon 0,42.

Etterlakking må **senest** finne sted når følgende tegn vises:

- 1 Slitasje på banemerkingen.
- 2 Slitasje i sterkt belastede områder, så som f.eks. målgårder, arealet rundt 6-meter til håndball etc.
- 3 Slitasje på gulvet akkurat rundt/og under håndballmålene. Her kan det være fornuftig å lakkere med en liten pensel ved behov.
- 4 Slitasje ved inngangsdører.
Aller helst bør man lakkere før ovennevnte tegn vises. Som leverandør står vi gjerne til disposisjon med råd og veiledning når gulvet skal etterlakkes. Om ønskelig formidler vi kontakt til profesjonelle håndverkere. Det anbefales bruk av Bona Sportive System.