

Omnisports Compact (2.0 mm)

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	ISO 10582	Heterogent gulvbelegg
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,80 mm
Total tykkelse	EN ISO 24346	2 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3045 g/m ²
Overflatebehandling		TopClean XP
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14041	0120-003DoP-2013-04 0120-003-DoP-2013-04 0120-003DoP-2013-04
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,020 m ² •K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.10 %
Trinnlydsdempning - ΔLw	EN ISO 717/2	2 dB
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjønning	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Fargeekthet - lys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Gjenvinnbarhet		Monteringskapp
Resirkulert innhold		32 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		11,70 kg CO ₂ e /m ²
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp	EN 717-1	E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2x23m
Antall tilgjengelige design		24



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (21/09/2023). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.