

OMNISPORTS Speed (3.45 mm)

Teknisk datablad

Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Produkttype	EN 14904	Heterogent gulvbelegg
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp via ReStart® (ISO 14021)
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Tykkelse slitesjikt		0,65 mm
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulert innhold		17 %
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse		3,45 mm
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		9,07 kg CO ₂ e /m ²
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse		3,45 mm
Total vekt		3,040 kg/m ²
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
EPD		Ja
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Overflatebehandling		TopClean XP
Monteringsmetode		Hellimes
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
EPD-nummer		S-P-01507
Material Health Statement		Ja
Allergy UK Seal Of Approval		Godkjent
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager		≤ 10 µg/m ³
Formaldehydutslipp		E1
Opphavsland		France
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 14904	0120-006DoP-2013-04 0120-006-DOP-2013-04
Antistatiske egenskaper		Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne		0,050 m ² •K/W
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Inntrykksmerker		≤ 0.18 mm
Dimensjonsstabilitet		Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.10 %
Trinnlydsdempning - ΔLw		20 dB
Trommelydnivå		Klasse A (≤ 65 dB)
Sklihemmende egenskaper		Klasse DS (µ ≥ 0,30)
Inntrykksmerker fra møbler		Ingen skader
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjening		≤ 8 mm
Fargeekthet - lys		≥ 6
Dimensjoner og designs		
Rull		Rull 2 x 20,5m
Antall tilgjengelige design		8

Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (23/01/2025). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.