

UNIVERSAL-SPREDER



Universal-Spreder /
Max-Throw.



Universal-Spreder /
Vario-Power.

Universal-Spreder /
Vario-Exact.



- Ideel til spredning af græsfrø, senneps- og rapsfrø, olieræddike, mikrogødning, sneglegift m.m.
- Nemt at rengøre efter brug – afmontering af beholder uden brug af værktøj.
- Spreddebillede justeres let via kastevingers vinkel på spredeskiven.
- Justerbar skærm for små spredbredder.

Eks. på max. spredbredde:	- Græsfrø 4 - 5 meter	- Olieræddike	15-20 meter
	- Sneglegift, granuleret 20-24 m	- Rapsfrø	12-15 meter

Bemærk: Spredbredden afhænger af materialets vægtfylde og af vejrforhold.

STANDARDUDSTYR

Max-Throw:

- Kontrolboks i kabinen med on/off kontakt.
- El-betjent åben/lukke funktion.
- Altid maks. spredbredde/maks. omdrejninger.
- Indstilling af udsåningsmængden via indstillelig beholderspjæld.

Vario-Power:

- Kontrolboks i kabinen med on/off kontakt.
- El-betjent åben/lukke funktion.
- Variable spredbredder via omdrejning på spredeskiven.
- Powerstart af spredeskiven og sikringer mod overbelastning.
- Indstilling af udsåningsmængden via indstillelig beholderspjæld.

Vario-Exact:

- Kontrolboks i kabinen med on/off kontakt.
- El-betjent variabel dosering via separat cellehjul drevet af el-motor med on/off kontakt. Meget præcis dosering specielt ved små doseringer (små arbejdsbredder - sneglegift). 2 forskellige doseringsvalser medfølger.
- Variable spredbredder via omdrejning på spredeskiven.



SPECIFIKATIONER

Model	Benævnelse	Beholder-volumen	Vægt kg	Varenummer
Max-Throw	12 volt, 12 amp. elektrisk spredner	90 l	-	0538000
Vario-Power	12 volt, 12 amp. elektrisk spredner	90 l	30	0538010
Vario-Exact	12 volt, 13 amp. elektrisk spredner	90 l	-	0538020

Dimensioner: Højde 750 mm, bredde 600 mm, længde 600 mm.



EKSTRAUDSTYR

Model	Benævnelse	Vægt	Varenr.
Exact-Steer Computer	Computer til Vario-Exact med kontrolfunktioner (km/t, kg/ha, kg/total, ha) samt kørsels-afhængig dosering via sensor monteret på f.eks. traktorhjul, såhjul.	-	0538021