



*Norskproduserte  
hengere med  
lastekapasitet  
fra 1 til 20 tonn*

# FOSS-EIK gardshenger

En robust all-round henger med kraftig bunn og solide trelemmer. Bygget for transport av korn, gras og grov masse. Også velegnet til transport av belte gravemaskin.

Kraftige, tettsittende tverrbjelker og bunnplate i 4 mm hardstål (bilde) gjør tilhengeren velegnet til grov masse-transport.

Kan utstyres med tilleggslemmer etter ønske.

Lasteevne 4 til 12 tonn - eventuelt etter ønske og behov.

Kan utstyres med tilleggslemmer etter ønske.

Leveres også med stållemmer.

Silolemmen kan leveres med automatisk åpning av baklem (bildet). Alternativ manuell åpning.

Den teleskopiske tippsylinderen gir meget rask tipping og god tippvinkel på mellom 55 og 60 grader.

De meget kraftige, tettsittende tverrbjelkene i lasteplanet sammen med langsgående bjelker som også ligger opptil bunnplata, gir en særdeles solid konstruksjon, og gjør tilhengeren velegnet til røff transport.

Understellet er av solid rektangulær utførelse som sikrer tilhengeren stabilitet. Leveres også med treveis tipp.



Type nr.		7.44	7.60	7.80	7.85	7.100	7.120
Totalvekt	tonn	5,3	7,2	9,8	10,4	12	14,3
Egenvekt	tonn	0,9	1,2	1,8	1,9	2	2,3
Lasteevne	ca. tonn	4,4	6	8	8,5	10	12
Planstørrelse	cm	310x180	350x200	400x220	400x240	400x240	400x240
Største lengde	cm	433	473	523	535	523	523
Største bredde	cm	188	208	228	248	248	248
Lemhøyde side/bak-front	cm	30/45	30/45	45/60	45/60	45/60	45/60
<b>Tilleggslemmer:</b>							
Silolemmen side/bak	cm	130/180	130/180	130/180	130/180	130/180	130/180
Kornlemmer	cm	90	90	90	90	90	90
Potetlemmer	cm	30	30	45	45	45	45
Mest brukte hjul		400-15,5"	500/50R17"	400-15,5"	400/60-15,5"	400-15,5"	400-15,5"

## FOSS-EIK Lett dumper

Er beregnet for transport av 8 tonns beltegrave-maskin og grov massetransport. Har kraftige, tetsittende tverrbjelker i planet og bunnplate i hardstål.

Lett å montere tilleggslemmer.

Bunnplate i 4 mm HB 400.

Side og frontlem i 4 mm stål. Hydraulisk baklem.



## FOSS-EIK Dumper

Er beregnet for grov masse og transport av stein. Velegnet til transport av beltegravemaskin. Ideell å henge bak hjulgående gravemaskin.

Har ekstra kraftige tetsittende tverrbjelker.

Bunnplate i 8 mm hardstål.

Lemmer av ekstra høyfast stål 4 mm – spesialformet.

Kassens bærevanger og stolpene i lemmene er også spesialformet i ekstra høyfast stål.

Skråkant nederst hindrer masse å legge seg.

Hydraulisk baklem. Lasteevne 1 – 20 tonn.

Andre platetykkelser og størrelser kan leveres.

Kan leveres med hydraulisk fjæring og sving på hjul.

Lyktenes på Dumper og Lett Dumper har gummidemping mot vibrasjon.



*Krokløftkasse.  
Dumperkasse til lastebil.*

Dumper							Lett dumper		
Totalvekt	tonn	7,6	10,9	13,1	19	21	10,4	12	14,4
Egenvekt	tonn	1,6	2,7	2,9	4	5	1,9	2	2,4
Lasteevne	ca. tonn	6	8,2	10,2	15	16	8,5	10	12
Planstørrelse innvendig	cm	325x 200x50	400x235x50	400x235x60	450x235x80	450x235x100	400x235x45	400x235x45	450x235x60
Største bredde	cm	213	248	248	248	248	248	248	248
Lastevolum (strøket volum)	m <sup>2</sup>	3,5	4,7	5,6	8,5	10,5			
Mest brukte hjul eller		400/60-15,5" 500/50R17"	400/60-15,5" 500/50R17"	400/60-15,5" 500/50R17" 560/45R22,5"	500/60-22,5" 600/50R22,5" 560/45R22,5"	600/50R22" 385/65R22" 445/65R22"	400/60-15,5"	400/60-15,5"	500/50R17,8"
Platetykkelse bunn/side andre dim. kan leveres	mm	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	4/4	4/4	4/4

## FOSS-EIK Industritralle

Industritrallens spesifikasjoner utvikles etter nært samarbeid med kunde – i henhold til bruksområde, ønsker og behov.

*For transport av rør og stenger*



*Hevbar for transport av elementer*



## FOSS-EIK Maskintralle

Maskintralle for minigravemaskin og store maskiner. Denne leveres med bunnplate i 6 mm stål eller med treplank i bunn. De store trallene har skrå bak for lettere å laste maskinen.

Maskintralle for minigravemaskin leveres på forespørsel. Meget stabil – lav lastehøyde.

*Kan også leveres utstyrt for transport etter lastebil (bilde)*



Maskintralle				
Totalvekt	tonn	7	19	27
Egenvekt	tonn	1	3	6
Lasteevne		6	16	21
Planstørrelse		500x200	550x250	700x250
Mest brukte hjul		235/75R17,5"	245/70R19,5"	245/70R19,5"
Antall aksler		1	2	3

# FOSS-EIK HENGERE – stort utvalg i modeller og størrelser

**Robuste tilhengere bygget for å tåle store påkjenninger og røff bruk over lang tid.**

Rektangulær ramme i firkantør gir meget stabil konstruksjon. Alle Foss-Eik tilhengere er lavbygde med hjulene plassert ut til sidene. Dette gir lav lastehøyde og stabil transport.

*Kraftige, tetsittende tverrbjelker i lasteplanet er felt ned i langsgående, spesialformede bærevanger i ekstra høyfast stål. Dette gir en kraftig konstruksjon med lav egenvekt.*

*Bunnplata ligger på de langsgående bærevangene i tillegg til tverrbjelkene. Dette hindrer nedbøyning av bunnplata.*

- **Solid konstruksjon**
- **Stort produktspekter**
- **Tilpasset kundens behov**
- **Lav lastehøyde**
- **Norskprodusert**



### **Tilleggsutstyr**

- Fjærer og utstyr for høy hastighet
- Fjæret drag
- Verktøyhyll
- Arbeidslys
- Markeringslys
- Bremskraft regulator
- Katastrofebrems
- Drift på hjulene
- Innvendige surringskroker
- Brems, boggi
- Hydraulisk baklem  
(standard på dumpere)
- Tilleggslemmer

Alle modeller kan leveres med andre kasse mål, hjuldimensjoner etc. tilpasset kundens behov.  
Be om tilbud.



*Fjærer og utstyr  
for høghastighet*



*Fjæret drag*



*Drift på hjulene*



**Produsent av traktorhengere siden 1950**

Kvernelandsveien 143, 4323 Sandnes  
Telefon 51 68 08 00    Telefaks 51 67 59 00  
post@foss-eik.no    [www.foss-eik.no](http://www.foss-eik.no)