



FENDT TIGO MR PROFI, MR OG MS

Tekniske spesifikasjoner.

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Tekniske data										
Volum iht. DIN 11741	m ³	26	30	35	39	26	30	35	31	36
Volum iht. DIN 11741 med utmatervåler	m ³	26	29			26	29	34	32	35
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervåler	m ³	29	32			29	32	37	35	38
Volum med moderat komprimering	m ³	40	50	60	70	40	50	60	50	60
Effektbehov	kW/hk	59/80	63/85	70/95	81/110	66/90	74/100	88/120	74/100	88/120
Vekt tom	kg	4.200	5.170	5.500	5.920	4400	5.370	5.580	5.400	6.370
Vekt tom med utmatervåler	kg	4.700	5.630			4900	5.830	5.950	5.900	6.830
Tillatt totalvekt	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000
Total bredde	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Total lengde	m	8,13	8,80	9,64	10,45	8,13	8,80	9,64	8,13	8,80
Total lengde med utmatervåler	m	8,83	9,50			8,83	9,50	10,35	8,83	9,50
Total høyde	m	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Lasterom, lengde	m	5,35	6,00	6,85	7,70	5,35	6,00	6,85	6,55	7,20
Sporvidde	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95	1,80/1,95
Tillatt trekkdraglast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pick-up tinderekker	Antall	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Svingbar pick-up		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Rotor						■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm					800	800	800	800	800
Rotortindere	Antall					6	6	6	6	6
Svingbar matearm		■	■	■	■					
Svingbar matearm	Antall	5	5	5	5					
Maksimalt antall kniver	Antall	33	33	33	33	31	31	31	31	31
Teoretisk kuttelengde	mm	38	38	38	38	45	45	45	45	45
Maks. 25 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
12 t avfjæret tandemunderstell		■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 t avfjæret tandemunderstell		□	□	□	□					
17 t avfjæret tandemunderstell						□	□	□	□	□
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Alternativer og tilleggsutstyr

Trekkdrag										
Hydropneumatisk avfjæret trekkdrag		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fast høyt drag med trekkøye		□	□	□	□	■	■	■	■	■
Lavt drag med K80		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lavt drag med dreibart trekkøye		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lavt drag med fast trekkøye		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pick-up

Pick-up følerull midt på vognen						□	□	□	□	□
Ledeplate		□	□	□	□	■	■	■	■	■
Selvstyrende PU-følerhjul		□	□	□	□	■	■	■	■	■

	TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS	TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi
Knivbro/rotor									
Kanaldeksel									
Knivrekke som kan svinges til siden					□	□	□	□	□
Siloknivbro med 16 kniver	□	□	□	□					
Enkeltknivbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivløser	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 sett med reservekniver	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkel reservekniv	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk betjening av knivbro	□	□	□	□					
Transporthjul for knivbro	□	□	□	□					

Lasteromenhet

Multifunksjonell frontvegg									■	■
2-trinns automatisk lasteautomatikk	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ingen utmatervåler	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervåler	□	□			□	□	□	□	□	□
3 utmatervåler	□	□			□	□	□	□	□	□
2 bunnkjeder	■	■			■	■	■	■	■	■
4 bunnkjeder	□	□	■	■	□	□	■	□	□	□
2-trinns bunnkjedemotor	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Girskassebeskyttelse bunnkjeder	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 halogen arbeidslykt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdører	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sideplater	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sidemarkeringsslys	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frontvegg uten automatisk lastesystem	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk nedfellbart overbygg for høy	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Overbygg for høy		□	□	□						
Tverrgående transportbånd										
Lastkjennende hydraulikk	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastkjennende slange BG2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastfølerkabel BG4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Betjening

ISOBUS Fendt VarioTerminal (7", 10,4")		□	□	□	□	□	□	□	□	■
E-Link-Pro-terminal		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tigo Terminal (membrantastatur)		■	■	■	■	■	■	■	■	□
VarioFill automatisk laste- og tømme-system										□
2-trinns automatisk lasteautomatikk		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Dekk

500/50-17		■	■	■	■	■	■	■	■	■
500/55-20		□	□	□	□	□	□	□	□	□
620/40 R22.5		□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/35 R22.5 Country		□	□	□	□	□	□	□	□	□
710/40 R22.5 Flotation Pro								□	□	□
710/45 R22.5 Flotation Trac								□	□	□
Hjul fra eksternt leverandør										

* = spesifikt for landet, ** = dekkavhengig