

## Protégez votre maison avec la meilleure technologie en contre l'intrusion de l'eau

### Hygrothane SwiftProof M 200 Membrane D'étanchéité Giclée

Empêchent  
l'Eau de  
Pénétrer

Appliqué  
Toute  
l'Année

Soucieux de  
l'Environnement

### Protection De Longue Durée Contre L'eau

L'Hygrothane SwiftProof M 200 est fabriqué à partir de polyurée, un matériau supérieur et une approche de haute technologie en matière d'imperméabilisation. Avec Hygrothane SwiftProof M 200 pour l'imperméabilisation de vos fondations, vous pouvez vous détendre et être assuré que l'eau ne sera pas un problème pour votre maison.

**Durabilité:** L'Hygrothane SwiftProof M 200 forme une barrière monolithique solide et homogène contre l'intrusion de l'eau, ce qui signifie qu'il peut résister à un large éventail de conditions météorologiques ainsi qu'aux impacts sur sa surface.

**Flexibilité:** L'un des principaux avantages de l'Hygrothane SwiftProof M 200 est sa flexibilité. Il peut s'adapter aux tassements et aux mouvements d'une maison sans qu'il se fendille ou s'affaiblisse.

**Application Rapide:** Contrairement à d'autres matériaux qui nécessitent plusieurs couches et des temps de durcissement prolongés, l'Hygrothane peut être appliqué en une seule couche et durcit rapidement.



#### Application Toutes Saisons

Imperméabilisation à tout moment avec application été et hiver



#### Barrière Monolithique

Aucune fissure ou point faible permettant à l'eau de passer. C'est comme une forteresse autour de chez toi



#### Performance Supérieure

La dernière technologie d'imperméabilisation est maintenant accessible aux propriétaires



#### Durable à Long Terme

Excellente résistance aux intempéries et aux chocs pour assurer une protection durable

**Rapport Coût-Efficacité:** En investissant dans une solution d'imperméabilisation de haute qualité comme la polyurée, les propriétaires peuvent potentiellement éviter des réparations et des remplacements coûteux à l'avenir.

**Soucieux de l'Environnement:** Hygrothane SwiftProof M 200 ne contient aucun COV et ne contient pas de bitume, ce qui en fait le choix idéal pour les propriétaires soucieux de l'environnement.

# Hygrothane SwiftProof M 200

## Données Techniques

Attribut	Test	Résultats
Épaisseur du Film Sec	ASTM D5147	1.27 mm (50 mils)
Résistance à la Traction	CAN/CGSB 37-GP-56M	392N (MD) 400N (XD)
Élongation	CAN/CGSB 37-GP-56M	334% (MD) 347% (XD)
Transmission de Vapeur d'Eau	ASTM E96	58 ng / (Pa·s·m <sup>2</sup> ) @ 1.27mm ou 50 mils
Absorption d'Eau	CAN/CGSB 37.58-M86	0.43%
Flexibilité à Basse Température	CAN/CGSB 37.58-M86 ASTM C794	-40°C Aucune Fissure
Crevasion Statique/ Dynamique	CAN/CGSB 37-GP-56M	Passé (Notation 4) @ -15°C
CCMC #	-	14144-R

## SwiftProof™

*“Après avoir recherché plusieurs options d'imperméabilisation, nous avons choisi Hygrothane SwiftProof M 200 et nous ne pourrions être plus satisfaits. L'installation s'est déroulée sans problème et les résultats ont été fantastiques. Ne vous souciez plus des dégâts des eaux!”*

David, Propriétaire

Toutes les propriétés sont déterminées par des tests effectués par un centre de test tiers indépendant et accrédité.



**Elastochem Specialty Chemicals Inc.**

37 Easton Road Brantford, ON N3P 1J4

1-877-787-2436

[www.elastochem.com](http://www.elastochem.com) | [info@elastochem.com](mailto:info@elastochem.com)



**Contactez-nous pour plus d'informations  
sur l'imperméabilisation résidentielle!**