



- Solid kapsling som egner seg i de fleste miljø.
- Magnetkontakt aktiveres når dør åpnes eller lukkes.
- Med kabellengde på 2 meter kan temperatursensoren plasseres i ellers utilgjengelige rom.
- LCD-skjerm aktiveres med et kort trykk på siden av enheten.
- Intern sensor overvåker temperaturen utenfor sikret rom.
- Monteres enkelt med medfølgende festemidler, kabelnippler og skilt for godkjent installasjon
- Intern lagring med opptil 10 000 hendelser.
- Batteri, temperatur- og magnetkontakt kan enkelt skiftes ut.
- Både temperatur-probe og magnet-probe kan enkelt byttes ved behov.
- Temperatursensor og magnetkontakt går gjennom kabelnippel for enkel og trygg installasjon.
- Opptil 10 km rekkevidde.
- 5 års garanti.

EloRa EloTemp er en trådløs temperatur- og magnetkontakt skapt for å forhindre brann. EloTemp plasseres i kritiske områder for overvåking av varmgang. Slike områder kan være sikringsskap, elbilladere, elmotorer og koblingsbokser med reléer.

Temperatur-proben overvåker varmeutvikling inne i objektet, og varsler ved 60 °C. Om døren åpnes / lukkes vil du også få varsling på SMS eller E-post umiddelbart.

EloRa EloTemp er enkel å installere, vedlikeholdsfri, og trenger ikke ekstern strømforsyning. De eksterne sensorprobene gjør at den kan benyttes i alt fra sikringsskap til fryser.

### Spesifikasjoner

Batteri	2x 4000 mAh, ER18505 Li-SOCL2
Overføringssyklus	1 time
Tilkobling	2x 5 pin M12 A hann tilkobling 1x USB-C (konfig og strømtilførsel)
Nøyaktighet	+/- 0,5 fra -40°C til +40°C +/- 1 fra +40°C til +125°C
Batterilevetid	Opptil 10 år
Kapslingsgrad	IP65
Ekstern temperatursensor måleområde	-40°C til + 125°C
Frekvensbånd	868 MHz
Driftstemperatur	-30°C til 70°C
Mål (B x H x D)	109 x 75 x 29 mm
Vekt	185 g

### Bestillingsinformasjon

ELR-U-TEMPM	EloRa EloTemp med magnet- og temperatursensor
ELR-U-GTW1	EloRa Gateway