

COMPRESSEURS

COMPRESSEUR 10000 L ATLAS XATS 156-N



ABAQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Type		XAS 186 C2	XAS 186 C3	XATS 156 C2	XATS 156 C3	XAHS 146 C3	XAHS 186 C3	XAVS 166 C3
Pression de service effective	bars (e)	7	7	10.3	10.3	12	12	14
	psig	102	102	150	150	175	175	204
Débit réel d'air libre garanti selon ISO 1217 éd3 1996, annexe D	l/s	185	185	166	166	151	175	158
	m3/min	11.1	11.1	10.0	10.0	9.1	10.5	9.5
	cfm	392	392	352	352	320	371	335
Puissance sonore (LWA)*	dB(A)	99	99	99	99	99	99	99
Pression sonore (LPA) à 7m	dB(A)	71	71	71	71	71	71	71
Capacité du réservoir d'huile	l	24	24	24	24	24	24	24
Température ambiante maxi	°C	50	50	50	50	50	50	50

Moteur Deutz		BF4M 2012C	TCD 2012	BF4M 2012C	TCD 2012	TCD 2012	TCD 2013	TCD 2013
Nombre de cylindres		4	4	4	4	4	4	4
Puissance	kW	88	82	88	82	82	104	104
Vitesse moteur (nominale)	tr/min	2300	2300	2300	2300	2300	2200	2200
Vitesse moteur (à vide)	tr/min	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Capacité du circuit d'huile	l	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	10.5	10.5
Capacité du système de refroidissement	l	14	14	14	14	14	19	19
Capacité du réservoir de carburant	l	175	175	175	175	175	175	175

Dimensions de l'unité (hors tout)

Longueur - timon réglable / fixe	mm	4356 / 3941
Largeur	mm	1701
Hauteur	mm	1161
Conforme aux limites 2000/14/EC, 84/533/ECC et 85/406/EEC		

Poids		sans frein timon fixe	avec frein timon fixe	avec frein timon réglable
Prêt à fonctionner / réservoir plein				
XA(S) 186, XATS 156	kg	1705	1800	1825
XAHS 146, XAVS 166	lbs	3759	3969	4024
XAHS 186	kg	N.A.	N.A.	1883
	lbs	N.A.	N.A.	4152

Sorties : 1x1½ et 3x¾