



BRANNALAMKABEL 1x2x1MM U/JORDTRÅD BRANN/NØDLYS

Varenummer: 1001207

FDV/Produktblad



Beskrivelse

Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert uten jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Oppbygning: Parkabel, massive ledere sort/rød, rød ytterkappe, folieskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon: 1 mm
Antall ledere: 2 ledere (1 par)
Jordleder: Ja
Testspenning: 800V
Driftspenning: U₀/U: 300V
Temperaturområde: -5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test: ClassC, VDE 0472 part 804, IEC60332-3
Revolving: 14 ganger pr meter

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC003248 - Kabel < 1kV, fast forlegging

Ledermateriale	Kobber
Leder overflate	Blank
Nominelt ledertverrsnitt	0,8 Kvadratmillimeter
AWG størrelse	18
Nominelt ledertverrsnitt (AWG)	18 1000 sirkulære mil
Lederdiameter	0 Millimeter
Lederklasse	KL1 = entrådet
Antall ledere	2
Revolverte ledere	Ja
Lederisolasjon	Andre
Spesifikasjon lederisolasjon	Andre
Ledermerkning	Farge
Kjernefarge	Andre
Med jordleder	Nei
Maks tillatt ledertemperatur	70 Grad Celsius



BRANNALAMKABEL 1x2x1MM U/JORDTRÅD BRANN/NØDLYS

Varenummer: 1001207

Skjerm	Ja
Tilleggsledning	Nei
Beskyttelsesbarriere	Andre
Armering	Uten
Materiale i ytre kappe	Andre
Spesifikasjon kappemateriale	Andre
Farge på yttermantel	Rød
Kabel geometri	Rund
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6	s1a
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	d1
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	a1
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2	Ja
Flammebestandig	Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2	Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506	Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404	Nei
Ytterdiameter omtrentlig	6,6 Millimeter
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt	5,65 Millimeter
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje	-30 - 70 Grad Celsius
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje	-30 - 70 Grad Celsius
Merkespenning U0	300 Volt
Merkespenning U	500 Volt
Lederform	Rund
Egnet som installasjonskabel	Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon	Nei
Sertifisert som flyplasskabel	Nei
Vekt	45 Kilogram per kilometer