



ETLED MINI 1,2W 2700K HVIT 2700K RA92 350mA

Varenummer: 3201057

FDV/Produktblad



Beskrivelse

En liten og pen spot med mange bruksområder.

F.eks. trapper, kjøkkensokkel, vitrineskap, garderober, vinduer osv.

Kun fantasien setter grensene og den gir en veldig fin effekt.

Lett og montere, passer feks rett inn i 20mm k-rør. Forskjellige drivere finnes, også dimbare.

Kun 1,2W, 3V, 350mA

IP65, 25° Spredning

Varmhvit 2700k. 85lm, RA92

50000 timer levetid, -25°, +45°

3m kabel. med hurtigkobling

Leveres uten driver

Hulldiameter 12-25mm

Vi har laget en enkel oversikt over hvor mange ETLED lamper du kan belaste hver driver.

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001744 - Spotlight

Egnet til påbygging	Nei
Egnet for inbygging	Ja
Egnet for pendeloppeng	Nei
Egnet for himling	Nei
Egnet for traversmontasje	Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering	Nei
Egnet for strømskinnemontasje	Nei
Egnet for klemmemontering	Nei
Egnet for wireoppeng	Nei
Innstillingsmulighet	Ikke justerbar
Med bevegelsessensor	Nei
Med lyssensor	Nei



ETLED MINI 1,2W 2700K HVIT 2700K RA92 350mA

Varenummer: 3201057

Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	1
Lampeholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Lakkert
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingens materiale	Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate	Nei
Spenningsstype	DC
Merkespenning fra/til	3 - 3 Volt
LED nominell strøm ved konstant strøm	350 - 350 Milli-Ampére
Driver inkludert	Nei
Dimming avhengig av utstyr	Ja
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Ja
Dimming DALI	Ja
Dimming DMX	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Ja
Dimming programmerbar	Nei
Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming ZigBee	Ja
Dimming trykknapp	Ja
Uten dimmefunksjon	Nei
Reflektor	Uten
Utstrålingsvinkel (verdi)	Medium strålende 20-40°
Lysstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Isoleringsklasse	III
Maks systemeffekt	1,2 Watt
Lysfarge	Gul
Fargetemperatur	2700 - 2700 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm	85 Lumen
Bredde	30 Millimeter
Høyde/dybde	31 Millimeter
Ytre diameter	30 Millimeter
Antall poler	2
Tilkoblingstype	Andre
Brannvernklasse "D"	Nei
For overvåking av arbeidsplassen	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei