


FDV/Produktblad



Beskrivelse

Downlightkabel 90 grader med PVC lederisolasjon og PVC ytrekappe. Bruksområde: FX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning, som tåler en kontinuerlig ledertemperatur på 90 °C. FX 90 er dermed mer motstandsdyktig mot de temperaturer som kan oppstå i downlightanlegg enn tradisjonelle PVC-isolerte kabler. Konstruksjon og test standard: SS 424 02 31-12, IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet rund glødet kobber Isolasjon: Høytemperatur PVC Ytterkappe: Høytemperatur PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC002904 - Ferdigtrukket kabel/ledning i rør

Materiale	Polypropylen
Halogenfri	Ja
Flammehemmende versjon	Ja
Bøye karakteristikk	Fleksibel
Trykkfasthetsklasse	Middels (klasse 3)
Innfelt montasje	Ja
Utenpåliggende	Nei
Egnet for installasjon på tre	Ja
Hul vegg	Ja
For betonginstallasjon	Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon	Nei
For nedstøping i sement	Ja
Utendørsinstallasjon	Nei
Forlegging i jord	Nei
Indre diameter	12 Millimeter
Ytre diameter	16 Millimeter
Driftstemperaturområde	-40 - 70 Grad Celsius
Lavfriksjons innerskikt	Ja
Farge	Hvit
Antall enleder ledninger	2
Antall telekommunikasjonskabler	0
Antall koaksialkabler	0



N-LINE FX90 2x1,5 Downlightkabel

Varenummer: 1060417

Antall datakabler	0
Med trekketråd	Nei
Antall enleder sterkstrømsledninger	2
Antall høyttalerledninger	0
Antall snodde elementer	0
Med jordleder	Nei
Med integrert POF effekt	Nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til	1,5 - 1,5 Kvadratmillimeter
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca