

FDV/Produktblad



Beskrivelse

Powerblock NG Dali er en høyeffektsarmatur laget for de fleste formål. Slagsikker IK10 og IP65 gjør det anvedelig til de fleste jobber. Leveres fra 80W - 240W og kommer standard med Dali Forkobling.Takbrakett, sikkerhetswire og karabinkroker er inkludert i forpakning.

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001716 - Industriarmatur

Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	3
Egnet for hjelpelyskilde	Nei
Lampeholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Aluminium
Kapslingsfarge	Aluminium
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	220 - 240 Volt
LED nominell strøm ved konstant strøm	1050 - 1050 Milli-Ampère
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Nei
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI	Ja
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming faseavsnitt	Nei
Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørsesifikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei



POWERBLOCK N G DALI 120W 4000K PHILIPS 16800LM GRÅ OPAL

Varenummer: 3305012

Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Uten dimmefunksjon	Nei
Lysfordeler	Uten
Lysfordeling	Symmetrisk
Reflektor	Uten
Materiale i reflektor	Uten reflektor
Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80°
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebyg	A++
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde	A+
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde	A+
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	100000 Time
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C	68000 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Slagfasthet	IK10
Ballsikker	Ja
Isoleringsklasse	I
Brannvernklasse "D"	Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1	-45 - 50 Grad Celsius
Egnet for nødlys	Nei
Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11	Uten
Maks systemeffekt	120 Watt
Effektiv lysstrøm	17300 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Bredde	190 Millimeter
Høyde/dybde	118 Millimeter
Lengde	686 Millimeter
Innbyggingsbredde	0 Millimeter
Innbyggingshøyde / -dybde	0 Millimeter
Innbyggingslengde	0 Millimeter
Innfellingsdiameter	0 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	5
Ledertversnitt	1 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Andre
Med beskyttelsesdeksel	Nei